

ELEKTROBEHEIZTE DOPPELSEITIGER SCHRANK 200X70 CM

40 mm dickes doppelseitiger Oberteil, aus CNS nach DIN 1.4301, Stärke 0,8 mm. Wasserabweisende, feuerhemmende, schalldämmende Arbeitsplatte. Selbsttragendestruktur aus rostfreiem Stahl. Mittelregal Stärke 0,8 mm, 3 Stufen-höhenverstellbar. Doppelwandige/schalldämmende Schiebetüren aus rostfreiem Stahl. Belüftete Heizung durch gepanzerte Heizelemente, digitaler Thermostat. Türenöffnung an zwei Seiten. Höhenverstellbare Füße (bis 60 mm) aus CNS nach DIN1.4301.



Arbeitsseite	Zwei Arbeitsseiten	Heizung	ja
rückseitige Aufkantung	nein		

Funktionelle Merkmale

- Arbeitsplatte-Ausführung mit doppelseitigem Oberteil.
- Ergonomie dank der Standardhöhe von 90 cm.
- Türenöffnung an zwei Seiten.
- Höhenverstellbare Füße für Bodenausgleich.

Bau-Merkmale

- Arbeitsplatte h = 40 mm aus Edelstahlblech nach DIN 1.4301, Stärke 8-10 von mm, mit nach oben gewandten Kanten und Schalldämmung. Unterplatte aus Melaminharzbeschichtete Unter-Spanplatte, wasserabweisend und schallabsorbierend, Stärke 18 mm.
- Selbsttragende Struktur, von Paneelen aus Edelstahl geschlossene. Inneres Regal aus C.N.S. nach DIN 1.4016, 0,8 mm tief, höhenverstellbar (3 Stufen).
- Doppelwandige und schalldämmende Schiebetüren aus CNS nach DIN 1.4016.
- Griff von Tür gewonnen, mit Biegung für Hand-Schutz.
- Belüftete Heizung durch gepanzerte Heizelemente, digitaler Thermostat.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialen und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Extraausstattung

- Räder.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Nettogewicht	94,1 kg
Bruttogewicht	99 kg	Elektro-Leistung	1,25 kW
Abmessungen	200x70x90 cm	Verpackung	200x70x100 cm