

## SCHRANKSPÜHLBECKEN FÜR SPÜLMASCHINEN VORBEREITET

Oberteil für geschirrspülmaschine vorbereitet, 40 mm dick, aus CNS nach DIN 1.4301, Stärke 1 mm, mit hinterer Aufkantung h.100 mm. Wasserabweisende, feuerhemmende, schalldämmende Arbeitsplatte Stärke 18 mm. 2 Becken aus C.N.S. nach DIN 1.4301, 1 mm Stärke, Abmessungen cm 50x50x30h. Geliefert mit 1,5" Abfluß, Überlaufrohr und Syphon.

Selbsttragendestruktur aus rostfreiem Stahl. Mittelregal Stärke 0,8 mm, 3 Stufen-höhenverstellbar.

Doppelwandige/schalldämmende Schiebetüren aus rostfreiem Stahl. Höhenverstellbare 1"-Füße (bis 60 mm) aus CNS nach DIN 1.4301.



### Funktionelle Merkmale

- Arbeitsplatte-Ausführung mit einseitigem Oberteil und unterer Aufkantung 100 mm hoch, im Oberteil integriert, Radius an der Basis.
- Ergonomie dank der Standardhöhe von 90 cm.
- Höhenverstellbare Füße für Bodenausgleich.

### Bau-Merkmale

- Arbeitsplatte h = 40 mm aus Edelstahlblech nach DIN 1.4301, Stärke 10/10 von mm, mit nach oben gewandten Kanten und Schalldämmung. Unterplatte aus Melaminharzbeschichtete Unter-Spanplatte, wasserabweisend und schallabsorbierend, Stärke 18 mm.
- Abmessungen des Beckens cm (BxTxH): 50 x 50 x 30.
- Seitliche und gerillte Abtropffläche rechts positioniert, angeordnet für das Gehäuse einer professionellen Frontlader-Geschirrspülmaschine, Korb 50x50 cm, maximale Abmessungen cm 60x70x82h.
- Selbsttragendestruktur aus CNS nach DIN 1.4016 Stärke 8/10 von mm, mit verstärktem Boden.
- Doppelwandige und schalldämmende Schiebetüren aus CNS nach DIN 1.4016.
- Griff von Tür gewonnen, mit Biegung für Hand-Schutz.
- 1,5" Füße aus C.N.S. nach DIN 1.4301, in der Höhe von 60 mm einstellbar, Gewindeeinsätze in grauem Nylon.

### Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialien und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

### Serienausstattung

- Ablauf 1,5", Überlaufrohr und Syphon.
- Unteres Regal (wird demontiert geliefert).

### Extraausstattung

- Wassermischer.

### Technische Daten

Abmessungen

180x70x90 cm

Verpackung

190x80x100 cm

SCHRANKSPÜHLBECKEN FÜR SPÜLMASCHINEN VORBEREITET

Reihe 700 EcoLine