EX15L

KÜHLSCHRANK -2°C ÷ +8°C GN 2/1

Kühlschrank mit innerer und außerer Monoblockstruktur aus C.N.S. nach DIN1.4301. Innerer Kühlraum mit Rosttrageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit 21 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Elektrische Luftabtauung. Serien-Ausstattung: 6 Kunststoff-beschichtete Roste GN 2/1 und 6 Paare von Führungenschienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301.

CE

Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	*Betriebstemperatur*	-2/+8°C
Energieeffizienzindex	68,22	*Energieeffizienzkl.*	D
Energieverbrauch E24h - kWh	4	*Energieverbrauch/Jahr, kW/h*	1460
Inhalt, brutto, lt	1180	*Kälteleist. bei -10°C, Watt*	601
Kältemittel/GWP	R290/3	*Kältemittelfüllung, kg*	0,115
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)	*LWA dB(A)*	51
Netto Nutzinhalt, lt	932		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur innerhalb Kühlzelle: -2°C ÷ +8°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN1.4301 mit Windfangtür und Innekdecke aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Belüftungskühlssystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- Trageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht ausbaubare, 21 Positionen, Höhenabstand 60 mm.
- Türen mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Magnetdichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1475 mm.
- Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.
- Abschließbare Tür.
- Füße aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50Hz	*Nettogewicht*	180 kg
Bruttogewicht	200 kg	*Elektro-Leistung*	0,33 kW

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

EX15L

Abmessungen	150x80x204 cm	*Verpackung*	154x85,5x207 cm