

VERTIKALE KUEHLVITRINE -25 ÷ -15°C FARBE SCHWARZ

Standkühlvitrienen. Präsentationsraum aus gehärtetem Isolierglas mit siebbedruckter Außenseite. Farbe: schwarz. Innenbeleuchtung durch hohe Helligkeit LED-Bars. Nr. 5 verdampfende Roste und 1 Stützregal. Statische Kühlung durch Verdunstungsgitter, elektrischer Widerstand gegen Kondensation an den Fenstern, manuelle Abtauung. Schalttafel mit elektronischer Platine, kapazitiven Tasten, HACCP-Alarmen. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).



Betriebstemperaturen, °C	-25/-15	Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	6920	Inhalt, brutto, lt	457
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1052	Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: -25°C ÷ -15°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: 75%.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Das Bedienfeld, das eine Steuerplatine mit kapazitiven Tasten und einen Kommunikationsanschluss umfasst, ist versteckt im Unterbau montiert. Zu sehen ist nur das Display, um jederzeit die einwandfreie Funktion des Ausstellungsmöbels überprüfen zu können. Es ermöglicht eine präzise Regelung aller Betriebsparameter und HACCP-Aufzeichnungen.
- Manuelle Abtauung.
- Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).

Bau-Merkmale

- Präsentationsraum komplett aus gehärtetem Sicherheitsglas; Glas mit schwarzem Siebdruck. Unterbau in Schwarz (RAL 9005).
- Vitrine mit 5 Verdampfungsrösten und 1 Regalboden. Größe jedes Rosts: 65 x 46 cm.
- Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Tür im Gebrauch nicht reversibel. Leicht abnehmbare Magnetsichtung.
- Statische Kühlung durch Verdunstungsgitter.
- Elektrische Anti-Kondensations-Widerstände auf dem Glas.
- Dynamische Beleuchtung mit blendfreier LED-Leiste mit hoher Lichtintensität: Die Art des Lichts lässt sich je nach der ausgestellten Ware ändern (3000K – 4000K – 5000K – 6000K). Die Vitrine verfügt außerdem über einen Näherungsschalter PIR Sense: Sie ändert ihre Lichtintensität bei Annäherung von Personen.
- Räder und Füße in der unteren Struktur integriert (4).
- Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800 mt über dem Meeresspiegel.

Serienausstattung

- 5 verdampfende Roste und 1 Stützregal.

Extraausstattung

- KRVS: Satz Ablagen aus gehärtetem Glas (5 St.).
- Zubehör APOLINK: Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung (Industrie 4.0).

Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	228 kg
------------------	-----------------	--------------	--------



G8A



<i>Bruttogewicht</i>	253 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,93 kW
<i>Abmessungen</i>	80,5x64,5x184 cm	<i>Verpackung</i>	89x76x202 cm

Vertikale Kuehlvitrine -25 ÷ -15°C Farbe Schwarz
Vitrine refrigerate New Style



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

30/10/2022