

VERTIKALE KUEHLVITRINE -25 ÷ -15°C FARBE WEIß

Standkühlvitrienen. Präsentationsraum aus gehärtetem Isolierglas mit siebbedruckter Außenseite. Farbe: weiß. Innenbeleuchtung durch hohe Helligkeit LED-Bars. Nr. 5 verdampfende Roste und 1 Stützregal. Statische Kühlung durch Verdunstungsgitter, elektrischer Widerstand gegen Kondensation an den Fenstern, manuelle Abtaung. Schalttafel mit elektronischer Platine, kapazitiven Tasten, HACCP-Alarmen. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).



Betriebstemperaturen, °C	-25/-15	Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	6920	Inhalt, brutto, lt	457
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1052	Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: -25°C ÷ -15°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: 75%.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Das Bedienfeld, das eine Steuerplatine mit kapazitiven Tasten und einen Kommunikationsanschluss umfasst, ist versteckt im Unterbau montiert. Zu sehen ist nur das Display, um jederzeit die einwandfreie Funktion des Ausstellungsmodells überprüfen zu können. Es ermöglicht eine präzise Regelung aller Betriebsparameter und HACCP-Aufzeichnungen.
- Manuelle Abtaung.
- Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).

Bau-Merkmale

- Vitrine komplett aus gehärtetem Doppelglas, mit weißem Siebdruckglas. Untere Struktur in weißer Farbe (RAL 9010).
- Vitrine mit 5 Verdampfungsrosten und 1 Regalboden. Größe jedes Rosts: 65 x 46 cm.
- Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Tür im Gebrauch nicht reversibel. Leicht abnehmbare Magnetdichtung.
- Statische Kühlung durch Verdunstungsgitter.
- Elektrische Anti-Kondensations-Widerstände auf dem Glas.
- Dynamische Beleuchtung mit blendfreier LED-Leiste mit hoher Lichtintensität: Die Art des Lichts lässt sich je nach der ausgestellten Ware ändern (3000K – 4000K – 5000K – 6000K). Die Vitrine verfügt außerdem über einen Näherungsschalter PIR Sense: Sie ändert ihre Lichtintensität bei Annäherung von Personen.
- Räder und Füße in der unteren Struktur integriert (4).
- Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800 mt über dem Meeresspiegel.

Serienausstattung

- 5 verdampfende Roste und 1 Stützregal.

Extraausstattung

- KRVS: Satz Ablagen aus gehärtetem Glas (5 St.).
- Zubehör APOLINK: Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung (Industrie 4.0).

Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	228 kg
------------------	-----------------	--------------	--------



G8V



Bruttogewicht	253 kg	Elektro-Leistung	0,93 kW
Abmessungen	80,5x64,5x184 cm	Verpackung	89x76x202 cm

Vertine refrigerate New Style
VERTIKALE KUEHLVITRINE -25 ÷ -15°C FARBE WEISS



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

30/10/2022