

KOMPAKTES WAND-KÄHLTAGGREGAT FÜR KÜHLZELLE MC 8 ÷ 10

Kühlaggregat zu Kühlzellen. Selbsttragendes Gehäuse aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung, hermetischer Verdichter. Schalttafel mit programmierbarer elektronischer Platine. Kühlgas R290. Automatisches Abtauen durch Heißgas. Installation: Wandmontage.



Betriebstemperatur	0/+5°C	Für Kühlzellen von ÷ bis	8 ÷ 10
Gerätausführung	an die Wand	Kälteleistung	1373 W (bei 0°C und RT +43°C)
Kältemittel/GWP	R290/3	Kältemittelfüllung (kg)	0,15 (<= jeder Stromkreis)
Wurfweite m	6,5		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: 0°C ÷ +5°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis Raumtemperatur + 43°C.
- Kühlgas R290.
- Anzahl Stromkreise für Kältemittelflüssigkeit: 1
- Ein Vorder Schalttafel-Paneel, welches leicht abmontierbar ist und schnellen Zugang zu den Komponenten sowie eine einfache Wartung ermöglicht.
- Programmierbare elektronische Platine.
- Elektronische Steuerung.
- Luftgekühlte Kondensator.
- Automatisches Abtauen durch Heißgas.
- Verdunstungsschale an Bord der Maschine mit Überlauf.

Bau-Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung.
- Hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz.
- Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Sicherheitsdruckschalter.

Serienausstattung

- LED-Licht mit 5m Kabel.
- Türkontaktschalter mit Kabel 2,5 m.
- Netzkabel 2,5 m.

Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	67 kg
Bruttogewicht	100 kg	Elektro-Leistung	0,99 kW
Abmessungen	68x98x83 cm	Verpackung	77x107x98 cm