GMS11

KOMPAKTES DECK-KÄHLTAGGREGAT FÜR KÜHLZELLE MC 8 ÷ 10

Kühlaggregat zu Kühlzellen. Selbsttragendes Gehäuse aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung, hermetischer Verdichter. Schalttafel mit programmierbarer elektronischer Platine. Kühlgas R290. Automatisches Abtauen durch Heißgas. Montage: auf Decken.

Betriebstemperatur	0/+5°C	*Für Kühlzellen von ÷ bis*	8 ÷ 10
Gerätausführung	an der Decke	*Kälteleistung*	1352 W (at 0°C and RT +43°C)
Kältemittel/GWP	R290/3	*Kältemittelfüllung (kg)*	0,15 (<= jeder Stromkreis)
Wurfweite m	3		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: 0°C ÷ +5°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis Raumtemperatur + 43°C.
- Kühlgas R290.
- Anzahl Stromkreise für Kältemittelflüssigkeit: 1
- Ein Vorder Schaltafel-Paneel, welches leicht abmontierbar ist und schnellen Zugang zu den Komponenten sowie eine einfache Wartung ermöglicht.
- Programmierbarere elektronischer Platine.
- Elektronische Steuerung.
- Luftgekühlte Kondensator.
- Automatisches Abtauen durch Heißgas.
- Verdunstungsschale an Bord der Maschine mit Überlauf.

Bau-Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung.
- Hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz.
- Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Sicherheitsdruckschalter.

Serienaustattung

- LED-Licht mit 5m Kabel.
- Türkontaktschalter mit Kabel 2,5 m.
- Netzkabel 2,5 m.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50Hz	*Nettogewicht*	65 kg
Bruttogewicht	69 kg	*Elektro-Leistung*	0,765 kW
Abmessungen	70x115x42 cm	*Verpackung*	74x119x46 cm