

KÜHLZELLE, PANEELSTÄRKE 6 CM, INNENHÖHE 203 CM, 5,4 CBM MIT BODEN

Plastifizierte Paneele; Dicke 6 cm; Isolierung aus Polyurethanschaum ohne Verwendung von FCKW und H-FCKW, Dichte 40 kg / m³. Tür: nützlicher Durchgang 70x190h cm, Scharnier rechts, gelegene Tür auf der langen Seite der Kühlzelle. Halb-integrierte Tür, Vorsprung 4 cm. Abgerundete ECKELEMEN TE INNEN / AUßEN. Externer Türgriff mit Schlüssel und mit interner Sicherheitsfreigabe. Mit begehbarem rutschfestem Boden. Zertifizierung HACCP.



Betriebstemperatur	0/+5°C	Boden	Ja
Innenhöhe cm	203 cm	Maximal zulässige Überlast - B	100 Kg
Paneelstärke	6 cm	Türoffnung	70x190 cm

Funktionelle Merkmale

- Schloss mit Schlüssel und mit interner Sicherheitsfreigabe.
- Tür: nützlicher Durchgang 70x190h cm, Oeffnung in Richtung rechts, auf der langen Seite der Kühlzelle gelegene.
- Halb-integrierte Tür, Vorsprung 4 cm; Vorteil eines geringeren Platzbedarfs auf der Außenseite, ein geringeres Kühlvolumen an der gleichen Strömungsrate, einer besseren Abdichtung mit breiteren Magnetschlössern.
- Begehbarer rutschfester BODEN, Polyurethan-Isolierung Dichte 40 kg / m³. Verkleidung aus plastifiziertem verzinktem Blech 7/10, maximale Tragfähigkeit 1500 Kg / m², Maximal zulässige Überlast 100 kg.

Bau-Merkmale

- Isolierung aus Polyurethan ohne FCKW und H-FCKW Dicke 60 mm, Dichte 38/40 kg/m³; K = 0,336 W/m²K.
- Vorgefertigte, modulare, aus ungiftigem, kunststoffbeschichtetem und lebensmitteltauglichem Blech hergestellte Paneele.
- Befestigung: mit Spannverschlüssen mit doppelter Anbindung und Zentriersystem.
- ECKELEMEN TE: Verkleidung aus ungiftigem, kunststoffbeschichtetem Blech, Isolierung aus Polyurethan, innen und außen abgerundet.
- Patentiertes Paneelen System Hakenplatten, das schnelle Montage und Dichtungsgarantie gewährleistet.
- HACCP Zertifizierung: Die Zelle erfüllt die Anforderungen der HACCP International Standards.

Technische Daten

Nettogewicht	150 kg	Bruttogewicht	172 kg
Abmessungen	175x175x215 cm	Verpackung	205x125x95 cm

KÜHLZELLE, PANEELSTÄRKE 6 CM, INNENHÖHE 203 CM, 5,4 CBM MIT BODEN

Kühlzellen