

BAIN-MARIE AUF OFFENEM SCHRANK - 4 GN

Tiefgezogenes Becken mit abgerundeten Kanten und Querträger, Tiefe 210 mm, Fassungsvermögen n.4 GN 1/1. Wasserbetrieb +30 +90 °C; manuelle Belastung durch die Taste der Schalttafel. Digitale unabhängige Temperaturkontrolle. Mit einem Arbeits- und Sicherheitsthermostat. Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick. Unterschrank: neutraler offener Schrank. Das Gerät muss unbedingt mit einer Verkleidung versehen werden, wobei der bevorzugte Typ der Paneelen gewählt wird.



Fassungsvermögen 4 GN

Funktionelle Merkmale

- Das Modell Bain-Marie wird mit Querträger aus CNS nach DIN 1.4301 geliefert, zur Reinigung abnehmbar.
- Die Lage des Funktionellelements in Richtung der Kundenseite bietet der Arbeiter eine bequeme Auflagefläche (23 cm) .

Bau-Merkmale

- Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick mit Seiten für Bajonett-Verbindung. Höhe der Oberteil 40 mm, Vorderseite der Oberteil zur Schau 85 mm.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS nach DIN 1.4031 mit abgerundeten Ecken. Arbeitstemperatur: + 30° C / + 90° C, gesteuert durch unabhängige mechanische Thermostat und Schaltung Wasser in-out.
- Fassungsvermögen des Beckens: Nr. 4 Behälter GN 1/1 200 mm h max. Nützliche Beckensmaß : cm. 128x51x21 h.
- Gepanzerte Heizkörperbatterie auf dem äußeren Boden des Beckens angeordnet, um die maximale Hygiene und die Sicherheit des Bedieners zu ermöglichen.
- Unterschrank als neutraler offener Schrank; Zubehör Schiebetüren bestellbar.

Technische Daten

Betriebsspannung	400V 3N~ / 50Hz	Nettogewicht	87 kg
Bruttogewicht	96 kg	Elektro-Leistung	2,1 kW
Abmessungen	150x83x90 cm	Verpackung	155x88x108 cm

Selbst Bedienung und Drop-in
BAIN-MARIE AUF OFFENEM SCHRANK - 4 GN