TX150B

KÜHLSCHRANK -24°C ÷ -15°C GN 2/1

Kühlschrank mit innerer und außerer Monoblockstruktur aus C.N.S. nach DIN1.4301. Innerer Kühlraum aus C.N.S. nach DIN 1.4301, gepresste Innenseiten mit 20 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums, Heißgas-Luftabtauung. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Kältemittel: R290. Ausstattung je Fach: n. 4 rilsanierte Roste.

R290

Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	*Betriebstemperatur*	-24/-15°C
Energieeffizienzindex	72,55	*Energieeffizienzkl.*	D
Energieverbrauch, kWh/24h	12,908	*Energieverbrauch/Jahr, kWh/a*	4711
Inhalt, brutto, lt	1150	*Kälteleist. bei -23,3°C, Watt*	1186
Kältemittel/GWP	R290/3	*Kältemittelfüllung, kg*	0,13
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)	*LWA dB(A)*	67
Netto Nutzinhalt, lt	1019		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: -24°/-15°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste, Thermometer-Thermostat, RS485-Kommunikationsanschluss.
- Automatisches Abtauen durch Heißgas.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.
- Serien-Ausstattung: 6 Kunststoff-beschichtete Roste GN 2/1 + 2 plastifizierte Grille auf der Boden, geeignet zu bis zu 60 kg Gewicht je zu stützen, 3 Paare von Führungenschienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301 und 3 Kunststoff-beschichtete Verbindungroste.
- Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über spezielles Zubehör für Modelle ab Januar 2024.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Gedruckte innenboden mit Diamantverkleidung für eine bessere Hygiene.
- Belüftungskühlssystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- Aufklappbares Armaturenbrett für einfache Wartung.
- Seitenwände aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit gedruckten Führungschienen, 20 Positionen und Höhenabstand von 55 mm + 1 Unterstützungsstufe dank des Gitters auf der Unterseite.
- Türen mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht umkehrbarer Öffnungsrichtung, Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Dreikammer-Magnetdichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1455 mm.
- Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.

TX150B

- Abschließbare Tür.
- Füße aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialen und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Optionen und Zubehöre

- Temperaturschreiber , Pedalöffnung, verschiedene Behälter und Roste.
- APOLINK-Gerät für die Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Fernsteuerung (Echtzeit, HACCP-Datenexport, Anzeige der Datenhistorie, Prozessindikatoren), über spezielles Zubehör - Industrie 4.0.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50Hz	*Nettogewicht*	173 kg
Bruttogewicht	192 kg	*Elektro-Leistung*	1,3 kW
Abmessungen	139x80x204 cm	*Verpackung*	145x85,5x207 cm