

KÜHLSCHRANK -24°C ÷ -15°C GN 2/1

Kühlschrank mit innerer und äußerer Monoblockstruktur aus C.N.S. nach DIN1.4301. Innerer Kühlraum aus C.N.S. nach DIN 1.4301, gepresste Innenseiten mit 20 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums, Heißgas-Luftabtauung. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Kältemittel: R290. Ausstattung je Fach: n. 4 rilsanierte Roste.



Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	Betriebstemperatur	-20/-10°C
-------------------	---	--------------------	-----------

Energieeffizienzindex	34,9	Energieeffizienzkl.	B
Energieverbrauch, kWh/24h	3,55	Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	1296
Inhalt, brutto, lt	521	Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	611
Kältemittel/GWP	R290/3	Kältemittelfüllung, kg	0,11
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)	LWA dB(A)	40
Netto Nutzinhalt, lt	455		

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: -24°/-15°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste, Thermometer-Thermostat, RS485-Kommunikationsanschluss.
- Automatisches Abtauen durch Heißgas.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.
- Serien-Ausstattung: 3 Kunststoff-beschichtete Roste GN 2/1 + 1 plastifizierter Grill auf der Boden, geeignet zu bis zu 60 kg Gewicht je zu stützen.
- Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über spezielles Zubehör für Modelle ab Januar 2024.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Gedruckte innenboden mit Diamantverkleidung für eine bessere Hygiene.
- Belüftungskühlsystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- Förderer AIR-DYNAMIC, der eine gleichmäßige Temperatur gewährleistet
- Aufklappbares Armaturenbrett für einfache Wartung.
- Seitenwände aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit gedruckten Führungsschienen, 20 Positionen und Höhenabstand von 55 mm + 1 Unterstützungsstufe dank des Gitters auf der Unterseite.
- Tür mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht umkehrbarer Öffnungsrichtung, Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Dreikammer-Magnetdichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1455 mm.
- Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.

KÜHLSCHRANK -24°C ÷ -15°C GN 2/1

Kühlschränke

- Abschließbare Tür.
- Füße aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialen und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Optionen und Zubehöre

- Temperaturschreiber , Pedalöffnung, verschiedene Behälter und Roste.
- APOLINK-Gerät für die Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Fernsteuerung (Echtzeit, HACCP-Datenexport, Anzeige der Datenhistorie, Prozessindikatoren), über spezielles Zubehör - Industrie 4.0.

Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	110 kg
Bruttogewicht	126 kg	Elektro-Leistung	0,65 kW
Abmessungen	68,4x80x204 cm	Verpackung	79x85,5x218 cm