

COCINA VITROCERÁMICA INDUCCIÓN WOK

Cocina con plano en vitrocerámica, estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Encimera con wok Ø 300 mm en vidriocerámica. Calentamiento por inducción. Sensor de reconocimiento olla y dispositivos automáticos de control. Refrigeración forzada de los componentes electrónicos. Utilizar recipientes de cocción del material idóneo.



Alimentación	electricidad	Espesor encimera	2 mm
--------------	--------------	------------------	------

Características funcionales

- Wok de inducción diámetro 30 cm de 5 kW.
- Potenciómetro con regulación continua de la potencia de 1 a 10 kW
- Bajísima irradiación de calor en el ambiente y mayor comodidad para el usuario, dado que toda la potencia y el calor se reparten en el fondo de la olla.
- Sistema electrónico de diagnóstico con señalización códigos alarmas a través de luz en panel de mandos.
- Cocciones indirectas (no en contacto) con el uso de ollas certificadas para su uso con aparatos de inducción.
- Fácil de limpiar gracias a la encimera en vitrocerámica lisa y hermética.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Plano de cocción en vitrocerámica, integrado herméticamente y ras en el plano de trabajo, diámetro 30 cm.
- Ventilador para enfriamiento compartimento componentes con filtro de aspiración extraíble y lavable en lavavajillas.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Sonda de sobre temperatura sobre el vidrio para el corte de potencia en caso de funcionamiento anormal.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Accesorios en opción

- Olla wok para aparatos de inducción.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	Peso neto	40 kg
Peso bruto	45 kg	Potencia eléctrica	5 kW
Dimensiones	40x92x25 cm	Embalaje	45x102x70 cm

COCINA VITROCERÁMICA INDUCCIÓN WOK
Icon9000 prof.900 - 2 mm