

COCINA ELÉCTRICA 2 PLACAS SOBRE VANO

Cocina con placas electricas con estructura de acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Placas de cocción cuadradas de fundición, estancas, con dispositivo de protección térmica, conmutador de 7 posiciones cada placas. Base integrada inferior abierta. Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.



<i>Alimentación</i>	electricidad	<i>Control Energia</i>	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
<i>Espesor encimera</i>	2 mm	<i>Instalación producto</i>	con base integrada

Características funcionales

- Nr. 2 placas eléctricas cuadradas realizadas en fundición, dimensiones cada placa 22,7 x 22,7 cm.
- Potencia cada placa 2,6 kW; regulable mediante conmutador de 7 posiciones.
- Base integrada inferior abierta.
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con cavidad estampada para contener los líquidos y posicionamiento de las placas.
- Aislamiento para limitar las temperaturas de superficie en el frente de la encimera y mejorar el confort del usuario.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm, con chimenea incorporada por la descarga del calor, máscara extraíble de hierro fundido esmaltado.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Termostato de seguridad integrado en las placas contra el sobrecalentamiento por funcionamiento en vacío.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX4.

Accesorios en opción

- Columna erogación agua.
- El vano inferior puede ser completado con puerta abertura derecha, estructura portabandejas, ruedas.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz	<i>Potencia electrica</i>	5,2 kW
<i>Dimenesiones</i>	40x72x90 cm	<i>Embalaje</i>	46x82x130 cm