

COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS

Cocina con placas electricas con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Placas de cocción de fundición estancas con dispositivo de protección térmica. Cada placa está accionada por un conmutador de 5 posiciones. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.



<i>Alimentación</i>	electricidad	<i>Control Energia</i>	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
<i>Espesor encimera</i>	2 mm		

Características funcionales

- Nr. 4 placas eléctricas cuadradas realizadas en fundición dimensiones 29,5x29,5 cm.
- Potencia cada placa 4 kW; potencia regulable en 4 posiciones de funcionamiento.
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con cavidad estampada para contener los líquidos y posicionamiento de las placas.
- Aislamiento debajo de la superficie de cocción para limitar las temperaturas de superficie en el frente y mejorar el confort del usuario.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Termostato de seguridad integrado en las placas como protección contra el sobrecalentamiento por funcionamiento en vacío.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Grado de protección IPX5.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	<i>Peso neto</i>	80 kg
<i>Peso bruto</i>	88 kg	<i>Potencia electrica</i>	16 kW
<i>Dimensiones</i>	80x92x25 cm	<i>Embalaje</i>	86x102x68 cm