

MESA CON ENCIMERA DE DOS FRENTES 200 CM

Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo. Elevada resistencia de la encimera que permite soportar hasta 150 kg/mq garantizada por el apoyo al suelo de patas tubulares inox Ø 50 mm.



Frente de trabajo

Dos frentes de trabajo

Características funcionales

- Robustez de la encimera, gracias a su estructura particular y a la utilización de chapa de acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10 mm. La elevada resistencia de la encimera le permite soportar hasta 150 kg/mq.
- La particular fijación de las patas permite apoyar la mesa contra la pared aunque la unión entre ésta y el suelo sea curva (distancia entre pata y pared 43 mm).
- Pies de acero inoxidable ajustables para la nivelación, con bases de material plástico termoendurecible.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Higiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente "cerrada". Facilidad de limpieza garantizada por el tipo de patas tubulares utilizadas.

Características constructivas

- Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo.
- .
- Nr. 4 patas realizadas con tubos de acero inox AISI 304 satinado, de sección circular de 50 mm de diámetro.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Accesorios en opción

- Accesorios para mesas de trabajo: cajón individual, cajón individual GN 1/1, elementos 4 cajones GN 1/1, entrpaño de fondo y kit patas con ruedas giratorias.

Datos técnicos

Peso neto	58 kg	Peso bruto	63 kg
Dimensiones	200x70x90 cm	Embalaje	204x72x23 cm

MESA CON ENCIMERA DE DOS FRENTES 200 CM
Línea 700