

## MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM PLANO CON PETO POSTERIOR

Mesa refrigerada realizada con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Evaporador externo y moto-ventilador. Descongelación automática eléctrica, evaporación automática de la condensación. Termómetro-termostato digital con porta di comunicazione, segnalazione allarmi HACCP. Plano de trabajo en acero inox AISI 304 con peto posterior. 1 puerta, 2 cajones.



MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM PLANO CON PETO POSTERIOR

Mesas refrigeradas

|                              |          |                              |                                                                                    |
|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad bruta, lt          | 290      | Capacidad útil total, lt     | 137                                                                                |
| Carga de refrigerante, kg    | 0,065    | Clase climática              | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                |
| Clase eficiencia energética  | B        | Consumo de energía E24h, kWh | 1,63                                                                               |
| Consumo energético/año, kW/h | 629      | Índice Eficiencia Energética | 27,8                                                                               |
| LWA dB(A)                    | 46       | N° cajones                   | 2                                                                                  |
| N° puertas                   | 1        | Para uso intensivo           | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Potencia frigorífica -10°C W | 345      | Refrigerante/GWP             | R290/3                                                                             |
| Temperatura funcionamiento   | -2/+10°C |                              |                                                                                    |

### Características funcionales

- Dotadas de termómetro-termostato digital con puerto de comunicación, indicación de las alarmas HACCP: alta y baja temperatura, apagón, avería de sondas. Estas indicaciones se realizan mediante alarmas visuales y acústicas; si se avería la sonda interna de la cámara, el aparato sigue funcionando basándose en el tiempo medio de funcionamiento del compresor antes de producirse la avería.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Grupo motor de alta eficiencia energética, fluido refrigerante R134a.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.

### Características constructivas

- Plano de trabajo de altura 54 mm en acero inox AISI 304, espesor 12/10, peto posterior h=8,5 cm. El plano de trabajo es constituido internamente de un panel idrófugo y ignífugo a garantía de elevadas prestaciones de resistencia.
- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, ángulos internos redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con acabado Scotchbrite. Acabado interno pulido.
- Espesor de aislamiento: 60 mm.
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensador. Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Puertas provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°, manija integrada en acero inox AISI 304, de fácil agarre; guarnición magnética Easy Clean fácilmente desmontable.
- Compartimiento refrigerado con 1 puerta y 2 cajones.
- Cajones con envoltura cerrada y con guías de triple extracción que permiten efectuar una extracción vertical de la cubeta.

# 5DA2A



- Dimensiones del cajón superior cm 30,5 x 54,8 x 14,7 h; dimensiones del cajón inferior cm 30,5 x 54,8 x 19,5 h.
- Compartimiento refrigerado con guías de apoyo rejillas/cubetas en acero inox AISI 304, facilmente desmontables.
- Orificio de descarga para simplificar las operaciones de limpieza.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Patas en acero inox, con altura regulable (140mm - 200 mm).

## Equipamiento de serie

- Dotación cada compartimento con puerta: n. 1 rejilla plastificada GN 1/1 y pareja de guías en acero inox AISI 304.

## Accesorios en opción

- Registrador de la temperatura, terminal de impresión, abertura de pedal, cubetas y rejillas diversas.
- Accesorios cajones para la transformación del compartimento con puerta en cajón (en este caso, el panel del transportador en el cielo interior del aparato debe ser eliminado).

## Datos técnicos

|                     |                 |                           |               |
|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| <i>Voltaje</i>      | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Peso neto</i>          | 120 kg        |
| <i>Peso bruto</i>   | 130 kg          | <i>Potencia electrica</i> | 0,19 kW       |
| <i>Dimenesiones</i> | 140x70x98,5 cm  | <i>Embalaje</i>           | 146x76x102 cm |

MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM PLANO CON PETO POSTERIOR

Mesas refrigeradas