

MESA REFRIGERADA -24°C ÷ -12°C PROFUNDIDAD 70 CM GN 1/1 SIN MOTOR CON PLANO

Mesa acero inox AISI 304 para unidad refr.separada. Puerta aislada, manija en inox. Evaporador de aletas externo, electroventilador. Descongelamiento automático a resistencia. Evacuación de la condensación debajo del compartimento. Termómetro-termostato digital. Estructura de cuerpo unico en acero inox AISI 304. 2 puertas.



MESA REFRIGERADA -24°C ÷ -12°C PROFUNDIDAD 70 CM GN 1/1 SIN MOTOR CON PLANO

Mesas refrigeradas

Capacidad bruta, lt	576	Capacidad útil total, lt	298
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	Clase eficiencia energética	producto no poseen la etiqueta energética europea de conformidad con lo estipulado en el Reglamento UE 2015/1094
LWA dB(A)	20	Nº cajones	0
Nº puertas	2	Potencia frigorífica -23,3°C W	495
Refrigerante/GWP	R452A/2141	Temperatura funcionamiento	-12/-24°C

Características funcionales

- El aparato está preparado para funcionar con un grupo remoto que funciona con fluido refrigerante R452a.
- Este producto está equipado con válvula termostática y válvula solenoide; No suministrados: tubos de cobre, cables eléctricos para conexión al grupo motor.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evacuación de la condensación debajo del compartimento.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.

Características constructivas

- Estructura monobloco con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 60 mm.
- Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con acabado Scotchbrite. Acabado interno pulido.
- Para ser conectado a la unidad de refrigeración apropiado.
- Puerta dotada de guarnición magnética para un cierre optimal; cierre automático para aberturas inferiores a 90°. Manija en acero inox AISI 304.
- Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad.
- Cremalleras fácilmente desmontables, guías de apoyo rejillas/cubetas en acero inox AISI 304.
- Patas en acero inox, con altura regulable (140mm - 200 mm).
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Plano de trabajo de altura 54 mms en acero inox 18-10, espesor 12/10. El plano de trabajo es constituido internamente de un panel idrófugo y ignífugo a garantía de elevadas prestaciones de resistencia.
- En dotación se suministran adjuntas 2 guías en acero inoxidable y 1 rejilla GN 1/1 cada compartimento.

Datos técnicos

Voltaje	220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz	Peso neto	95 kg
---------	-------------------------------	-----------	-------

5ERABM



<i>Peso bruto</i>	105 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,62 kW
<i>Dimensiones</i>	115x70x90 cm	<i>Embalaje</i>	121x76x92 cm

MESA REFRIGERADA -24°C ÷ -12°C PROFUNDIDAD 70 CM GN 1/1 SIN MOTOR CON PLANO

Mesas refrigeradas



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

27/02/2024