

MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C PROFUNDIDAD 70 CM GN 1/1 SIN MOTOR SIN PLANO

Mesa acero inox AISI 304 para unidad refr.separada. Puerta aislada, manija en inox. Evaporador de aletas externo, electroventilador. Descongelamiento automático a resistencia. Evacuación de la condensación debajo del compartimento. Termómetro-termostato digital. Sin encimera. 3 puertas.



Capacidad bruta, lt	434	Capacidad útil total, lt	241
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	Clase eficiencia energética	producto no poseen la etiqueta energética europea de conformidad con lo estipulado en el Reglamento UE 2015/1094
LWA dB(A)	20	N° cajones	0
N° puertas	3	Potencia frigorífica -10°C W	486
Refrigerante/GWP	R134a/1430	Temperatura funcionamiento	-2/+8°C

Características funcionales

- El aparato está preparado para funcionar con un grupo remoto que funciona con fluido refrigerante R134a.
- Este producto está equipado con válvula termostática y válvula solenoide; No suministrados: tubos de cobre, cables eléctricos para conexión al grupo motor.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evacuación de la condensación debajo del compartimento.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.

Características constructivas

- Estructura monobloco con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 60 mm.
- Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con acabado Scotchbrite. Acabado interno pulido.
- Para ser conectado a la unidad de refrigeración apropiado.
- Puerta dotada de guarnición magnética para un cierre optimal; cierre automático para aberturas inferiores a 90°. Manija en acero inox AISI 304.
- Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad.
- Cremalleras fácilmente desmontables, guías de apoyo rejillas/cubetas en acero inox AISI 304.
- Orificio de descarga para simplificar las operaciones de limpieza.
- Patas en acero inox, con altura regulable (140mm - 200 mm).
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- En dotación se suministran adjuntas 2 guías en acero inoxidable y 1 rejilla GN 1/1 cada compartimento.

Datos técnicos

Volaje	220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz	Peso neto	93 kg
Peso bruto	105 kg	Potencia electrica	0,3 kW

5ERB



Dimensiones

160x70x84 cm

Embalaje

166x76x92 cm

Mesas refrigeradas
MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C PROFUNDIDAD 70 CM GN 1/1 SIN MOTOR SIN PLANO