60SME

SALAMANDRA ELÉCTRICA

Salamandra realizada con estructura y cubeta colector extraíble en acero inoxidable AISI 304. Calentamiento de la fuente de calor mediante resistencias acorazadads en acero inoxidable AISI 304, interruptor de 5 posiciones. Fuente de calor regulable en altura, rejilla porta alimentos en acero cromado, dimensiones 57x34 cm.

Características funcionales

- Equipo apto para operaciones de acabado, gratinado y cocción de alimentos mediante una fuente de calor, regulable en intensidad, colocada en la parte superior.
- La fuente de calor es regulable en altura y no entra en contacto directo con las grasas fundidas durante la cocción: calentamiento lento, cocción rápida, gratinado, pasajes cortos de finalización se pueden realizar sin limitación alguna.
- Limpieza facilitada por la pared vertical sin fisuras y por la estructura de acero inoxidable AISI 304.
- Facilidad de uso gracias a la variación vertical de la parte calefactora, obtenida con un equilibrado preciso del contrapeso trasero.
- Fácil de usar gracias al gran apoyo de la parrilla de cocción.
- Versatilidad de uso gracias a la construcción abierta en tres lados, útil para bandejas o platos grandes.
- Calentamiento obtenido por medio de una resistencia eléctrica que calienta el generador de radiación; Resistencia acorazada en acero inoxidable AISI 304 controlada por un interruptor de 5 posiciones para diferentes niveles de potencia.

Características constructivas

- Estructura interior y exterior fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Parrilla de soporte de alimentos fabricada en acero cromado.
- Fuente de calentamiento de material refractario y alúmina; variable en altura mediante empuñadura atérmica.
- Deslizamiento de la fuente de calor a través de cojinetes en columnas. Variación de altura: mínimo 5 cm; máximo 23 cm.
- Dimensiones y superficie de apoyo: 57x34 cm - dm² 19,38.
- Bandeja colectora de salsas ubicada debajo de la rejilla soporte extraíble, fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- El aparato es adecuado para colocarlo sobre encimera o montaje en la pared.
- Pies de apoyo con suela de goma.

Accesorios en opción

- Kit de instalación mural.

Datos técnicos

Voltaje	400V 2N~ / 230V 1N~ / 50÷60 Hz	*Peso neto*	56 kg
Peso bruto	61 kg	*Potencia electrica*	3,9 kW
Dimenesiones	64x50x47 cm	*Embalaje*	70x60x62 cm