

## MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C EN 60x40 CM SIN ENCIMERA

Mesa refrigerada para pastelería, realizada con estructura monobloco interna y externa en acero inoxidable AISI 304. Compartimento interno útil para contenedores EN 60x40 cm. Evaporador ventilado. Descongelación automática por aire, evaporación de condensación automática. Panel de mandos con termómetro - termostato digital con puerto de comunicación, interruptor encendido/apagado, variador de humedad 75 o 90%. Sin encimera.



Capacidad bruta, lt	378	Capacidad útil total, lt	240
Carga de refrigerante, kg	0,07	Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	C	Consumo de energía E24h, kWh	2,817
Consumo energético/año, kW/h	1028	Índice Eficiencia Energética	42,78
LWA dB(A)	46	Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -10°C W	465	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperaturas de servicio, °C	-2/+8		

### Características funcionales

- Modelo con 2 compartimentos refrigerados con puertas.
- Panel de mandos con termómetro - termostato digital con puerto de comunicación, interruptor encendido/apagado, variador de humedad 75 o 90%.
- Automatische elektrische Abtauung.
- Evaporación automática de la condensación.
- Sistema de refrigeración ventilado obtenido a través de un evaporador con aletas pintadas, con protección y ventilador eléctrico. Sistema de circulación de aire "U" en el compartimento del motor, con entrada de aire frontal en la habitación y expulsión frontal del aire caliente. El valor variable de la humedad garantiza la conservación ideal de las preparaciones de pastelería.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.

### Características constructivas

- Modelo sin plano de trabajo.
- Estructura monobloco en acero inoxidable AISI 304 con ángulos internos redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin el uso de CFC. Puerta, laterales y salpicadero en acabado satinado. Acabado Scotchbrite. Acabado interno brillante. Espesor de aislamiento: 55 mm.
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensador. Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Gas refrigerante del compartimento: R290.
- Puerta con sistema de cierre automático para aberturas de menos de 90 °. Manija de acero inoxidable integrada, fácil de agarrar. Junta magnética fácilmente extraíble. Profundidad con puerta abierta: 117,20 cm.
- Compartimento refrigerado útil para contener recipientes Euronorm de 60x40 cm; cremalleras en acero inoxidable AISI 304, 7 posiciones, paso 75 mm, para soportar rejillas / cubetas, que se pueden quitar fácilmente.
- Boca de desagüe en el fondo para facilitar las operaciones de limpieza.

MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C EN 60x40 CM SIN ENCIMERA

Basi refrigerate 60x40 cm

# BS16



- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Patas en acero inox, con altura regulable.

## Equipamiento de serie

- Cada compartimento / puerta se suministra: 7 par de guías de acero inoxidable para soportar rejillas / cubetas.

## Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	101 kg
<i>Peso bruto</i>	113 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,32 kW
<i>Dimensiones</i>	160x72,5x83 cm	<i>Embalaje</i>	165x82x105 cm

MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C EN 60X40 CM SIN ENCIMERA  
Basi refrigerate 60x40 cm