BZ257A

MESA REFRIGERADA PARA PIZZA COMPLETA

Mesa refrigerada para pizzería, realizada con estructura monobloco interna y externa en acero inoxidable AISI 304. Evaporador ventilado. Descongelación automática por aire, evaporación de condensación automática. Termómetro-termostato digital. Modelo con 3 compartimentos refrigerados con puertas y 1 elemento con cajones neutro. Encimera en granito con vitrina refrigerata.

CE

Clase climática compartimiento	T (+43°C)	*Clase climática vitrina*	N (+32°C)
N° cajónes	7	*N° puertas*	3
Potencia frigorífica -10°C W	560	*Potencia frigorífica vitrina W*	290
Refrigerante/GWP	R290/3	*Temperatura compartimiento*	+2/+10°C
Temperatura vitrina	+2/+10°C		

Características funcionales

- Modelo con 3 compartimentos refrigerados con puertas y 1 elemento con cajones neutro.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automatico por aire.
- Evaporación automática de la condensación.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.
- Para compartimento: sistema de refrigeración ventilado obtenido a través de un evaporador con aletas pintadas, con protección y ventilador eléctrico. Sistema de circulación de aire "U" en el compartimento del motor con entrada de aire frontal en la habitación y expulsión frontal del aire caliente. El alto valor de humedad, en la medida del 90%, garantiza una preservación ideal de las "bolas de pizza".
- Para la vitrina superior: refrigeración estática, con el evaporador inyectado en la parte inferior y en las paredes, con circulación de aire en el compartimento del motor con entrada delantera y salida trasera y lateral.

Características constructivas

- Encimera en granito ROSA BETA, 30 mm de espesor, soporte perimetral en tres lados.
- Vitrina refrigerada de acero inoxidable AISI 304, aislado, con vidrios verticales y laterales; vidrio templado superior. Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor de encendido y apagado. Para completar con contenedores.
- Profundidad de la vitrina refrigerada: 370 mm. Para G.N. 1/1, altura máxima 150 mm y submúltiplos relativos.
- Estructura monobloco en acero inoxidable AISI 304 con angulos internas redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin el uso de CFC. Puerta, laterales y salpicadero en acabado satinado. Acabado Scotchbrite. Acabado interno brillante. Espesor de aislamiento variable: de 60 a 40 mm.
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensator. Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Gas refrigerante del compartimento: R290.
- Fluido refrigerante de la vitrina refrigerada: R290.
- Puerta con sistema de cierre automático para aberturas de menos de 90 °. Manija de acero inoxidable integrada, fácil de agarrar. Junta magnética fácilmente extraíble. Profundidad con puerta abierta: 118 cm.
- Compartimento refrigerado útil para contener recipientes Euronorm de 60x40 cm; cremmalleras en acero inoxidable AISI 304 para soportar rejillas / cubetas, que se pueden quitar.fácilmente.
- Boca de desagüe en el fundo para facilitar las operaciones de limpieza.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Patas en acero inox, con altura regulable.

BZ257A

Equipamiento de serie

- Cada compartimento / puerta se suministra: 1 par de guías de acero inoxidable para soportar rejillas / cubetas.
- Cada unidad con cajones se suministra con : 7 cubetas de plástico de 60x40 cm.
- Vitrina refrigerada suministrada con : 2 distanciadores.

Accesorios en opción

- Para compartimento refrigerado: guías para contenedores de 60x40 cm, contenedores de 60x40 cm, ruedas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	450 kg
Peso bruto	500 kg	*Potencia electrica*	0,48 kW
Dimenesiones	259x80x147 cm	*Embalaje*	263x92x168 cm