CFAT11A

CAMPANA AUTOASPIRADORA INTEGRADA CON MOTOR PARA HORNO ELÉCTRICO GN 1/1

Campana autoaspiradora para horno eléctrico de 6 o 10 bandejas GN 1/1, línea ACT.O. Sistema filtrante de acción centrífuga inercial, de acero inoxidable AISI 304. Se coloca sobre el horno. Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor incorporado.

CE

Filtros	sí	*Instalación*	en apoyo
Ventilador incorporado	no		

Características funcionales

- La campana debe apoyarse sobre el horno.
- La campana NO se puede instalar en hornos superpuestos.
- Cuando la campana está instalada, NO se puede usar el accesorio ahumador.
- Sistema de acción centrífuga inercial con elementos filtrantes dotados de alta capacidad de retención de grasas, que eleva y elimina todas las partículas de grasa y el vapor.

Características constructivas

- Fabricación enteramente con acero inoxidable AISI 304, grosor 10/10, con juntas realizadas mediante soldadura en continuo con argón, pulido y satinado perfecto (sin uso de remaches o tornillos).
- Canaleta recogegrasa presente a lo largo del perímetro de la campana con grifo de vaciado externo.
- Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor externo. Los cojinetes utilizados permiten alcanzar una duración de 20 000 horas, con un uso medio del 80 % de la corriente máxima permitida y con una temperatura del aire que no sea superior a 40 °C.
- Protección térmica, restablecimiento automático y terminales disponibles en placa de bornes.
- Clase de aislamiento de los motores F.
- Grado de protección certificado IP55.
- Filtros de tamaño 40×35 cm, 2 de serie.
- Capacidad de aspiración: 1000 m³/h.
- Diámetro orificio de expulsión 23,2x20,8 cm.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso neto*	70 kg
Peso bruto	80 kg	*Potencia electrica*	0,42 kW
Dimenesiones	92,1x108x50 cm	*Embalaje*	93x118x55 cm