

FREGADERO POR OLLAS 1 SENOS CON ENTREPANO 100 CM

Encimera en acero inox AISI 304 espesor 1 mm, altura 40 mm, peto posterior altura 100 mm. Panel de apoyo fonoabsorbente idrófugo y ignífugo espesor 18 mm. Cuba en acero inox AISI 304, espesor 1 mm, dimensiones cm 80x50x35h. Entregado con: boca de desagüe de 1,5", tubo de reboso, y sifon. Paneles laterales y frontales en acero inox. Patas de acero inox tubular 40x40 mm con repisa inferior. Patas de acero inox AISI 304 de 1", regulables 60 mm. El montaje se realiza mediante un sistema de encaje con tornillos. El fregadero e suministra desmontado.



Características funcionales

- Versión con encimera y peto posterior altura 100 mm, sacado en una sola pieza con la encimera, base redondeada.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Pies regulables en altura para la nivelación.

Características constructivas

- Plano de trabajo h=40 mm realizado en chapa de acero inox AISI 304, espesor 10/10 de mm, con bordes plegados salvamanos y insonorización. Bajo plano realizado en aglomerado de melamina, hidrófugo y fono-absorbente, espesor 18 mm.
- Cuba realizada en acero inox AISI 304, obtenida por moldeo, espesor 10/10 de mm.
- Dimensiones del seno cm (LxPxh): 80 x 50 x 35.
- Paneles laterales y frontal de chapa de acero inoxidable AISI 430, espesor 8/10 mm, fijados con tornillos.
- Nr. 4 patas realizadas con tubular de acero inox 40x40 mm, espesor 10/10 de mm, preparadas para el montaje del estante inferior. Pies en acero inoxidable AISI 304 de 1" regulables en altura de 60 mm, casquillos roscados en nylon gris.
- El fregadero se suministra desmontado. El montaje se realiza mediante un sistema de encaje con tornillos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- Boca de desagüe 1,5", tubo de reboso y sifon.
- Estante inferior (suministrado desmontado).

Accesorios en opción

- Mezclador de agua.

Datos técnicos

Peso neto	35.15 kg	Peso bruto	37 kg
Dimensiones	100x70x90 cm	Embalaje	100x70x110 cm