

MESA CON ENCIMERA DE DOS FRENTES 200 CM

Encimera en acero inox AISI 304 espesor 0,8 mm, altura 40 mm, peto posterior altura 100 mm. Panel de apoyo fonoabsorbente idrófugo y ignífugo espesor 18 mm. Patas de acero inox tubular 40x40 mm con repisa inferior. Patas de acero inox AISI 304 de 1", regulables 60 mm. Montaje con tornillos, la mesa se entrega desmontata.



Frente de trabajo *Dos frentes de trabajo* *Peto posterior* *no*

Características funcionales

- Versión con encimera de dos frentes.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Pies regulables en altura para la nivelación.

Características constructivas

- Plano de trabajo h=40 mm realizado en chapa de acero inox AISI 304, espesor 8-10 de mm, con bordes plegados salvamanos y insonorización. Bajo plano realizado en aglomerado de melamina, hidrófugo y fono-absorbente, espesor 18 mm.
- Nr. 4 patas realizadas con tubular de acero inox 40x40 mm, espesor 10/10 de mm, preparadas para el montaje del estante inferior. Pies en acero inoxidable AISI 304 de 1 "regulables en altura de 60 mm, casquillos roscados en nylon gris.
- La mesa se suministra desmontada. El montaje se realiza mediante un sistema de encaje con tornillos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- Estante inferior (suministrado desmontado).

Accesorios en opción

- Cajón, módulos cajones, ruedas.

Datos técnicos

<i>Peso neto</i>	73,2 kg	<i>Peso bruto</i>	75 kg
<i>Dimensiones</i>	200x70x90 cm	<i>Embalaje</i>	200x70x25 cm