

ARMARIO CON PUERTA BATIENTE, ENCIMERA CON PETO POSTERIOR

Encimera en acero inox AISI 304 espesor 0,8 mm, altura 40 mm, peto posterior altura 100 mm. Panel de apoyo fonoabsorbente idrófugo y ignífugo. Estructura autoportante cerrada por paneles en acero inox. Repisa intermedia en acero inox espesor 0,8 mm, regulable en 3 alturas. Puertas batientes con doble pared insonorizadas, en acero inox. Patas de acero inox AISI 304 tubular (diámetro 50 mm), regulables 60 mm.



Frente de trabajo

Un frente de trabajo

Características funcionales

- Versión con encimera y peto posterior altura 100 mm, sacado en una sola pieza con la encimera, base redondeada.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Pies regulables en altura para la nivelación.

Características constructivas

- Plano de trabajo h=40 mm realizado en chapa de acero inox AISI 304, espesor 8-10 de mm, con bordes plegados salvamanos y insonorización. Bajo plano realizado en aglomerado de melamina, hidrófugo y fono-absorbente, espesor 18 mm.
- Estructura autoportante cerrada con paneles en acero inox. Repisa interna en acero inox AISI 430 espesor 0,8 mm, regulable en 3 alturas.
- Puertas batientes insonorizadas de doble pared en acero i nox AISI 430.
- Manija obtenida de la puerta, con pliegue a protección de las manos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Accesorios en opción

- Ruedas.

Datos técnicos

Dimensiones

100x70x90 cm

Embalaje

110x80x100 cm

ARMARIO CON PUERTA BATIENTE, ENCIMERA CON PETO POSTERIOR
Línea 700 EcoLine