

ARMARIO FRIGORIFÍCO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 ACERO ANTIHUELLA

Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero especial antihuella. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación. Panel de mandos electrónico con termómetro – termostato digital. Descongelamiento eléctrico. Dotación cada compartimento: n. 3 guías en acero inox AISI 304 y n. 3 rejillas plastificadas.



Capacidad	1 700	Capacidad bruta, lt	590
Capacidad útil total, lt	466	Carga de refrigerante, kg	0,1
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	Clase eficiencia energética	D
Consumo de energía, kWh/24h	6,5	Consumo energético/año, kWh/a	2373
Índice Eficiencia Energética	62,96	LWA dB(A)	40
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C	Potencia frigorífica -23,3°C W	453
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura funcionamiento	-20/-10°C

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -20°C ÷ -10°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero especial anti-huella, ángulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitiendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Puerta montada sobre bisagras de inox AISI 304, reversible por el usuario, provista de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	Peso neto	113 kg
---------	-----------------	-----------	--------



EF7B



<i>Peso bruto</i>	128 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,66 kW
<i>Dimensiones</i>	75x80x204 cm	<i>Embalaje</i>	79x85,5x213 cm

ARMARIO FRIGORIFICO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 ACERO ANTIHUELLA
Armarios frigorificos

