

## ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C / -20°C ÷ -10°C GN 2/1

Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador interno a la cámara de conservación. Panel de mandos electrónico con termómetro – termostato digital. Descongelamiento eléctrico. Dotación cada compartimento: n. 2 guías en acero inox AISI 304 y n. 2 rejillas plastificadas.



Capacidad bruta, lt	535	Capacidad útil total, lt	289
Carga de refrigerante, kg	0,06+0,08	Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	producto no poseen la etiqueta energética europea de conformidad con lo estipulado en el Reglamento UE 2015/1094	LWA dB(A)	51
Potencia frigorífica -10°C W	345	Potencia frigorífica -23,3°C W	611
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura funcionamiento	-2/+8;-10/-20°C

### Características funcionales

- Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -2°C ÷ +8°C / -20°C ÷ -10°C
- Compartimentos separados.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- 2 grupos motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

### Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, ángulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado dentro de la cámara.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 7+7 posiciones, paso 60 mm.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

### Equipamiento de serie

- Dotación cada compartimento: n. 2 rejillas plastificadas GN 2/1 y n. 2 guías en acero inox AISI 304.

### Accesorios en opción

- Registrador de la temperatura, abertura de pedal, cubetas y rejillas diversas.

# EX7LB



## Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	162 kg
<i>Peso bruto</i>	177 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,75 kW
<i>Dimensiones</i>	75x81,5x204 cm	<i>Embalaje</i>	79x85,5x207 cm

ARMARIO FRIGORIFICO -2°C ÷ +8°C / -20°C ÷ -10°C GN 2/1  
Armarios frigorificos

