

- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 40 posiciones, paso 30 mm, para contenedores EN 60 x 40 cm.
- Puerta montada sobre bisagras inox, fácilmente reversible; sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija en acero inox empotrada en la puerta, que abarca la altura entera del frigorífico. Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad. Resistencia en el marco de la puerta.
- Profundidad con la puerta abierta: 1365 mm.
- Lámpara protegida y de fácil acceso.
- Cerradura con llave.
- Pies en acero inox regulables en altura de 105 a 155 mm.

Equipamiento de serie

- nr. 20 pares de guías en acero inox AISI 304.

Opcional y Accesorios

- Guías, rejillas y contenedores adicionales de 60 x 40 o 60 x 80 cm; ruedas; apertura del pedal.
- Dispositivo APOLINK para conexión al portal APO.LINK para el control remoto (control en tiempo real, exportación de datos HACCP, visualización del historial de datos, indicadores de proceso), via accesorio específico - Industria 4.0.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	120 kg
<i>Peso bruto</i>	135 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,17 kW
<i>Dimenesiones</i>	62x80x204 cm	<i>Embalaje</i>	69x86,5x213 cm