KE8LI

LAVAVAJILLAS 60 CESTOS/H CESTO 50x50 - 50x60 CM

Lavavajillas con estructura de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared espaciada, puerta de doble pared, dosificador de abrillantador incorporado. Panel de control soft touch con pantalla LCD y tarjeta electrónica. 3 programas de lavado 60"-90"-180", 4 programas especiales, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático. Bomba de descarga y dosificador de detergente. Incluido: 1 cesto para 22 platos, 1 cesto plano, 1 inserto para cubiertos. Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso.

Sistema de limpieza Blue Water

Air-gap break tank	si	*Apertura puerta / capota cm*	40
Bomba de drenaje	instalada de serie	*Celentador*	Atmosférico
Construcción paredes laterales	Doble pared espaciada	*Construcción puerta / capota*	Doble pared
Consumo de agua por ciclo/lt	2,5	*Dimensiones del cesto cm*	50 x 50 - 50 x 60
Dispensador de abrillantador	instalado de serie	*Dispensador de detergente*	instalado de serie
Panel de control SoftTouch	Pantalla LCD multicolor	*Productividad cestos/h*	60
Sistema Blue Water	sì	*Útil para contenedores 60x40*	sì
Útil para contenedores GN / EN	sì	*Vasos/platos max altura cm*	37,5 / 41

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 50 x 50 / 50 x 60 cm.
- Luz útil de la puerta: 40 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan (vasos / platos): 37 cm / 41 cm.
- Productividad: 60 cestos/h.
- Temperatura de lavado: 60°C.
- Temperatura de enjuague: 80°C.
- Consumo de agua por ciclo: 2,5 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Panel de control soft touch con pantalla LCD multicolor de 4,3": 3 programas de lavado 60"-90"-180", programa de lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático, selección de temperatura de lavado y enjuague. 4 programas especiales: especial para vasos con temperatura de aclarado reducida, especial programa a tiempo, lavado fuerte para vajilla especialmente sucia, especial vasos con agua tratada con ósmosis inversa.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- Función SOFT-START: el sistema de arranque de la bomba con arranque suave electrónico permite un lavado suave también adecuado para tratar objetos delicados como vasos de cristal.
- Sistema BLUEWATER: gestiona el agua en la fase de aclarado, optimizando su consumo por ciclo y su pureza para un resultado siempre perfecto.

KE8LI

- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- CALENTADOR ATMOSFÉRICO: garantiza el aclarado a temperatura y presión constantes, eliminando los inconvenientes de la variación de la presión y temperatura del agua de red en la fase de aclarado (hasta de 20-30°C) de los sistemas tradicionales; permite un menor consumo de agua y temperaturas más bajas.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-60°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.
- Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso.

Características constructivas

- Lavavajillas de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared espaciada.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras y amortiguada.
- Guías de cestos estampadas.
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 totalmente estampado, fondo inclinado hacia el desagüe; filtro de acero inoxidable; capacidad 22 lt; resistencia del tanque: 2,1 kW.
- Calentador atmosferico; capacidad 6 lt; resistencia 3 x 2 kW.
- Bomba de lavado de doble flujo de 0,7 kW
- Bomba de desagüe.
- Brazos de lavado en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado de acero inoxidable.
- Sistema de descarga por bomba.
- Presión sonora dB (A): 59,1.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Break tank (air gap) estándar para antirretorno del agua en la red.
- Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- n. 1 cesto 50x60 cm 22 platos Ø 29 cm (KE56B1).
- n. 1 cesto plano 50x50 cm (KEBFLA17).
- n. 1 contenedor cubiertos (CPP).
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Opcional y Accesorios

- Interruptor de nivel para tanque externo, varios cestos.