

LAVAVAJILLAS 60 CESTOS/H CESTO 50x50 - 50x60 CM

Lavavajillas con estructura de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared estratificada, puerta de doble pared, dosificador de abrillantador incorporado. Panel de control soft touch con pantalla LCD, tarjeta electrónica. 3 programas de lavado 60"-120"-150", lavado continuo. Incluido: 1 cesto 50x60 para 22 platos, 1 cesto plano, 1 inserto para cubiertos.



<i>Apertura puerta / capota cm</i>	40	<i>Celentador</i>	Presurizado
<i>Construcción paredes laterales</i>	Doble pared estratificada	<i>Construcción puerta / capota</i>	Doble pared
<i>Consumo de agua por ciclo/lt</i>	2,5	<i>Dimensiones del cesto cm</i>	50 x 50 - 50 x 60
<i>Dispensador de abrillantador</i>	instalado de serie	<i>Panel de control SoftTouch</i>	Pantalla LED
<i>Productividad cestos/h</i>	60	<i>Útil para contenedores 60x40</i>	sì
<i>Útil para contenedores GN / EN</i>	sì	<i>Vasos/platos max altura cm</i>	37,5 / 41

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 50 x 50 / 50 x 60 cm.
- Luz útil de la puerta: 40 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan (vasos / platos): 37,5 cm / 41 cm.
- Productividad: 60 cestos/h.
- Temperatura de lavado: 60°C.
- Temperatura de enjuague: 80°C.
- Consumo de agua por ciclo: 2,5 lt.
- Dispensador de abrillantador incorporado.
- Panel de control soft touch con tarjeta electrónica, 2 indicadores LED: 3 programas de lavado de 60"-120"-150", lavado continuo, selección de temperatura de lavado y aclarado, programa de autolimpieza, programa de desagüe rápido.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-60°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.

Características constructivas

- Lavavajillas de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared estratificada.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras y amortiguada.
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 con fondo estampado e inclinado hacia el desagüe; filtro de acero inox; capacidad 22 lt; resistencia del tanque: 2,1 kW.
- Calentador presurizado; capacidad 6 lt; resistencia 6 kW.
- Bomba de lavado de doble flujo de 0,7 kW
- Brazos de lavado inferiores en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado inferiores en acero inoxidable.
- Sistema de descarga por rebosadero.
- Presión sonora dB (A): 60.

KLE80



Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- Dispensador de abrillantador incorporado.
- n. 1 cesto 50x60 cm 22 platos Ø 29 cm (KE56B1).
- n. 1 cesto plano 50x50 cm (KEBFLA).
- n. 1 contenedor cubiertos (CPP).
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Opcional y Accesorios

- Interruptor de nivel para tanque externo, bomba de drenaje, dosificador de detergente, cestos varios.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	66 kg
<i>Peso bruto</i>	72 kg	<i>Potencia electrica</i>	6,7 kW
<i>Dimensiones</i>	57,5x70x129 cm	<i>Embalaje</i>	78x67x125 cm

LAVAVAJILLAS 60 CESTOS/H CESTO 50x50 - 50x60 CM
Serie KLE