

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 55x61 CM

Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, puerta de doble pared, dispensadores de detergente y abrillantador incorporados. Panel de control soft touch con pantalla LCD, tarjeta electrónica. 4 programas de lavado 120"-240"-360", lavado continuo, programa de autolimpieza. Entregado con: 1 cesto de fil de acero. El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecta al accesorio LAVWI.



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Apertura puerta / capota cm | 85 | Capacidad EU 40x60 h 4 cm | 8 |
| Capacidad EU 80x60 h 4 cm | 5 | Capacidad GN 1/1 h 4 cm | 8 |
| Capacidad GN 2/1 h 4 cm | 8 | Celentador | Presurizado |
| Construcción flancos | Doble pared espaciada | Construcción puerta / capota | Doble pared |
| Consumo de agua por ciclo/lt | 3 | Dimensiones del cesto cm | 55 x 61 |
| Dispensador de abrillantador | instalado de serie | Dispensador de detergente | instalado de serie |
| Panel de control SoftTouch | Pantalla LED | Productividad cestos/h | 30 |

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 55 x 61 cm.
- Luz útil de la puerta: 85 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan: 85 cm.
- Productividad: 30 cestos/h.
- Capacidad contenedores GN 1/1 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores GN 2/1 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores 60 x 40 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores 60 x 80 h = 4 cm: 5
- Temperatura de lavado: 60-65°C.
- Temperatura de enjuague: 80-85°C.
- Consumo de agua por ciclo: 3 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Panel de control soft touch con tarjeta electrónica, 2 indicadores LED: 4 programas de lavado de 120"-240"-360"-600", lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe rápido, selección de temperatura de lavado y aclarado.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-60°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.
- El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecta al accesorio LAVWI.

Características constructivas

- Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, pies regulables.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras.
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 totalmente estampado, filtro de acero inoxidable; capacidad 37 lt; resistencia del tanque: 3 kW.
- Calentador presurizado; resistencia 6 kW.

LPE151



- Bomba de lavado de doble flujo de 1,5 kW
- Brazos de lavado en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado de acero inoxidable.
- Sistema de descarga por rebosadero.
- Presión sonora dB (A): 67,4.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- n. 1 cesto de alambre de acero inoxidable 50 x 61 cm.
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Accesorios en opción

- Interruptor de nivel para depósitos de detergente, cestos varios.
- Dispositivo de conexión remota LAVWI para cumplir con las regulaciones de la Industria 4.0.

Datos técnicos

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| <i>Voltaje</i> | 400V 3N~ / 50Hz | <i>Peso neto</i> | 143 kg |
| <i>Peso bruto</i> | 153 kg | <i>Potencia electrica</i> | 7,5 kW |
| <i>Dimenesiones</i> | 72x78x224,3 cm | <i>Embalaje</i> | 87x89x220 cm |

Serie LPE
LAVA OBJETOS 30 CESTOS/H 55X61 CM