

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 70x70 CM CON RECUPERADOR DE CALOR

Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, puerta de doble pared, dispensadores de detergente y abrillantador incorporados. Panel de control soft touch con pantalla LCD y tarjeta electrónica. 4 programas de lavado 120"-240"-360", lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático. Bomba de desagüe, bomba de aclarado, recuperador de calor. Entregado con: 1 cesto de fil de acero. El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecta al accesorio LAVWI.



 Sistema de limpieza Blue Water



<i>Air-gap break tank</i>	si	<i>Apertura puerta / capota cm</i>	85
<i>Bomba de drenaje</i>	instalada de serie	<i>Capacidad EU 40x60 h 4 cm</i>	8
<i>Capacidad EU 80x60 h 4 cm</i>	5	<i>Capacidad GN 1/1 h 4 cm</i>	8
<i>Capacidad GN 2/1 h 4 cm</i>	8	<i>Celentador</i>	Atmosférico
<i>Construcción paredes laterales</i>	Doble pared espaciada	<i>Construcción puerta / capota</i>	Doble pared
<i>Consumo de agua por ciclo/lt</i>	4	<i>Dimensiones del cesto cm</i>	70 x 70
<i>Dispensador de abrillantador</i>	instalado de serie	<i>Dispensador de detergente</i>	instalado de serie
<i>Panel de control SoftTouch</i>	Pantalla LCD multicolor	<i>Productividad cestos/h</i>	30
<i>Recuperador de calor</i>	instalado de serie	<i>Sistema Blue Water</i>	si

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 70 x 70 cm.
- Luz útil de la puerta: 85 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan: 85 cm.
- Productividad: 30 cestos/h.
- Capacidad contenedores GN 1/1 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores GN 2/1 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores 60 x 40 h = 4 cm: 8
- Capacidad contenedores 60 x 80 h = 4 cm: 5
- Temperatura de lavado: 60-65°C.
- Temperatura de enjuague: 80-85°C.
- Consumo de agua por ciclo: 4 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Panel de control soft touch con pantalla LCD multicolor de 4,3": 3 programas de lavado 120"-240"-360", programa de lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático, selección de temperatura de lavado y enjuague. 1 programa especial a tiempo.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- CALENTADOR ATMOSFÉRICO: garantiza el aclarado a temperatura y presión constantes, eliminando los inconvenientes de la variación de la presión y temperatura del agua de red en la fase de aclarado (hasta de 20-30°C) de los sistemas tradicionales; permite un menor consumo de agua y temperaturas más bajas.

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 70x70 CM CON RECUPERADOR DE CALOR

Serie LPE

LPE302HC



- Sistema BLUEWATER: gestiona el agua en la fase de aclarado, optimizando su consumo por ciclo y su pureza para un resultado siempre perfecto.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-25°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.
- El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecta al accesorio LAVWI.

Características constructivas

- Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, pies regulables.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras.
- Tanque de acero inoxidable AISI 804 totalmente estampado, filtro de acero inoxidable; capacidad 68 lt; resistencia del tanque: 8 kW.
- Calentador atmosférico; resistencia 10,5 kW.
- Bomba de lavado de 0,2 kW.
- Bomba de lavado de doble flujo de 2,7 kW
- Bomba de desagüe.
- Unidad de recuperación de calor: reduce drásticamente el vapor liberado en el medio ambiente. Tiempo de ciclo de recuperación 30". Calor latente 0,5 kW.
- Brazos de lavado en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado de acero inoxidable.
- Sistema de descarga por bomba.
- Presión sonora dB (A): 67,9.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- n. 1 cesto de alambre de acero inoxidable 70 x 70 cm.
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Accesorios en opción

- Interruptor de nivel para depósitos de detergente, cestos varios.
- Dispositivo de conexión remota LAVWI para cumplir con las regulaciones de la Industria 4.0.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	207 kg
<i>Peso bruto</i>	217 kg	<i>Potencia eléctrica</i>	10,7 kW
<i>Dimensiones</i>	85,3x85,7x227,4 cm	<i>Embalaje</i>	100x95x220 cm

LAVA OBJETOS 30 CESTOS/H 70X70 CM CON RECUPERADOR DE CALOR Serie LPE