LPE70

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 50x60 CM

Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, puerta de doble pared, dispensadores de detergente y abrillantador incorporados. Panel de control soft touch con pantalla LCD, tarjeta electrónica. 4 programas de lavado 120"-240"-360", lavado continuo, programa de autolimpieza. Entregado con: 1 cesto de fil de acero. El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecto al accesorio LAVWI.

CE

Apertura puerta / capota cm	40	*Capacidad EU 40x60 h 4 cm*	5
Capacidad GN 1/1 h 4 cm	5	*Celentador*	Presurizado
Construcción flancos	Doble pared espaciada	*Construcción puerta / capota*	Doble pared
Consumo de agua por ciclo/lt	2,5	*Dimensiones del cesto cm*	50 x 60
Dispensador de abrillantador	instalado de serie	*Dispensador de detergente*	instalado de serie
Panel de control SoftTouch	Pantalla LED	*Productividad cestos/h*	30

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 50 x 60 cm.
- Luz útil de la puerta: 40 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan: 40 cm.
- Productividad: 30 cestos/h.
- Capacidad contenedorres GN 1/1 h = 4 cm: 5
- Capacidad contenedorres 60 x 40 h = 4 cm: 5
- Temperatura de lavado: 60-65°C.
- Temperatura de enjuague: 80-85°C.
- Consumo de agua por ciclo: 2,5 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Panel de control soft touch con tarjeta electrónica, 2 indicadores LED: 4 programas de lavado de 120"-240"-360"-continuo, programa de autolimpieza, selección de temperatura de lavado y aclarado.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- Función SOFT-START: el sistema de arranque de la bomba con arranque suave electrónico permite un lavado suave también adecuado para tratar objetos delicados como vasos de cristal.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-60°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.
- El aparato cumple con la regulaciones de la Industria 4.0 si se conecto al accesorio LAVWI.

Características constructivas

- Lavaobjetos con estructura de acero inoxidable de doble pared espaciada, pies regulables.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras.
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 totalmente estampado, filtro de acero inoxidable; capacidad 22 lt; resistencia del tanque: 2,1 kW.
- Calentador presurizado; resistencia 6 kW.
- Bomba de lavado de doble flujo de 0,7 kW
- Brazos de lavado inferiores en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado inferiores en acero inoxidable.

LPE70

- Sistema de descarga por rebosadero.
- Presión sonora dB (A): 59.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- n. 1 cesto de alambre de acero inoxidable 50 x 50 cm.
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Accesorios en opción

- Interruptor de nivel para depósitos de detergente, cestos varios.
- Dispositivo de conexión remota LAVWI para cumplir con las regulaciones de la Industria 4.0.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 50Hz	*Peso neto*	57 kg
Peso bruto	63 kg	*Potencia electrica*	6,7 kW
Dimenesiones	60x70x85 cm	*Embalaje*	78x67x100 cm