

## CÁMARA FRIGORÍFICA ESPESOR DEL PANEL 6 CM, ALTURA INTERNA 203 CM, 8,4 MC CON PAVIMENTO

Paneles plastificados; espesor de 6 cm; aislamiento en poliuretano expandido sin usar CFC y HCFC, densidad 40Kg / m<sup>3</sup>. PUERTA: luz útil 70x190h cm, con bisagra a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica. Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm. Angulares redondeados interior / exterior. Manilla externa con llave y desbloqueo interno de seguridad. Con suelo antideslizante transitable. Certificación HACCP.



|                        |           |                                |        |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| Altura interna cm      | 203 cm    | Capacidad de carga puntual - p | 100 Kg |
| Espesor de los paneles | 6 cm      | Pavimento                      | Si     |
| Puerta con ventana     | 70x190 cm | Temperatura funcionamiento     | 0/+5°C |

### Características funcionales

- Cerradura con llave y desbloqueo interno de seguridad.
- PUERTA: luz útil 70x190h cm, abertura de la izquierda a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica.
- Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm; ventaja de un volumen más pequeño en el exterior, de un volumen inferior a enfriar a la misma velocidad de flujo y un sello mejor gracias a un encaje más sellador y a la junta magnética más amplia.
- SUELO antideslizante transitable, de poliuretano densidad de aislamiento 40 kg / m<sup>3</sup>. Recubrimiento de hoja plastificada galvanizada 7/10, carga estática 1500 Kg / m<sup>2</sup>, carga puntual 100Kg.

### Características constructivas

- Aislamiento de poliuretano sin CFC y HCFC espesor 60 mm, densidad 38/40 kg/m<sup>3</sup>; K = 0,336 W/m<sup>2</sup>K.
- Paneles prefabricados, modulares, realizados con chapa plastificada no tóxica, apta para uso alimentario.
- Fijación: con cierres de doble gancho y sistema de centrado.
- Elementos angulares: revestimiento de chapa plastificada no tóxica, aislamiento de poliuretano, redondeados interna y externamente.
- Sistema de enganche de los paneles patentado que asegura la velocidad de montaje y la garantía de estanqueidad.
- Certificación HACCP: la cámara cumple con las normas HACCP International.

### Datos técnicos

|             |                |            |                |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| Peso neto   | 320 kg         | Peso bruto | 355 kg         |
| Dimensiones | 215x215x215 cm | Embalaje   | 122x207x109 cm |

CÁMARA FRIGORÍFICA ESPESOR DEL PANEL 6 CM, ALTURA INTERNA 203 CM, 8,4 MC CON PAVIMENTO

Cámaras frigoríficas