

CARTUCHO DE REPUESTO PARA DESMINERALIZACIÓN PARA P120SYX

Cartucho para tratamiento de aguas con alto contenido en sales y yeso; reduce los cloruros, sulfatos y yesos presentes en el agua potable en determinadas zonas geográficas. Caudal 300 l/h. Capacidad de filtrado 5000 litros (dependiendo de la calidad del agua).

Posicionamiento recomendado del by-pass del cabezal si se utiliza con hornos mixtos: 0. Recomendado para hornos BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202.



Características funcionales

- Filtro con estructura autoportante integrada, para la desmineralización del agua destinada a la generación de vapor en grandes hornos.
- Eficaz proceso de filtración multietapas, que soluciona los problemas que algunos tipos de aguas agresivas provocan en el vidrio interno de la cámara de cocción; al mismo tiempo evita la formación de cal en los hornos; retiene iones metálicos, como el plomo y el cobre.
- La duración del filtro depende del agua entrante y del grado de derivación configurado en el cabezal.
- Para conocer los datos de la capacidad de filtración, consulte el material disponible o la oficina de marketing de Angelo Po.

Datos técnicos

Dimensiones 18,4x0x55,7 cm

Accessori Forni - Trattamento acqua
CARTUCHO DE REPUESTO PARA DESMINERALIZACIÓN PARA P120SYX