

CARTUCHO PARA DESCARBONATACION CAPACIDAD DE FILTRADO 4675 LT/KH°

Cartucho para descarbonatación de agua. Ideal para hornos mixtos de inyección directa, reduce la dureza de los carbonatos disueltos en agua y de los elementos que pueden afectar negativamente el sabor de los alimentos; Elimina completamente el cloro. Para hornos mixtos con inyección directa poner el by-pass en posición 1. Caudal 300 l/h. Capacidad de filtrado de 4.675 litros con 10 kh°.

Recomendado para hornos:

BX61-FX61-AT61-TT623-TT61-TT101.



Características funcionales

- Filtro con estructura autoportante integrada, para la descarbonatación de agua destinada a la generación de vapor en pequeños hornos.
- Reduce la dureza temporal del agua potable, evitando la formación de cal en los hornos. Retiene los iones metálicos, como el plomo y el cobre, al mismo tiempo que reduce el cloro.
- Para usar con cabezal TPC511 y cuentalitros CPC511.
- La duración del filtro depende del agua entrante y del grado de derivación configurado en el cabezal.
- Para conocer los datos de la capacidad de filtración, consulte el material disponible o la oficina de marketing de Angelo Po.
- Capacidad total de filtración (dureza temporal de 10°dH y bypass en posición 1): 4675 lt.
- Las capacidades mostradas han sido calculadas y probadas en equipos en uso. Debido a factores externos (por ejemplo, la calidad variable del agua no tratada y/o el tipo de equipo), los datos pueden variar de los indicados.
- Presión máxima de trabajo: 8,5 bar.
- Temperatura del agua de entrada: 4-30°C.
- Caudal máximo nominal: 100 l/h.
- Pérdida de carga con caudal nominal: 0,1 bar.
- Peso (seco/húmedo): 4,6 / 6,9 kg.
- Conectores de entrada y salida: G 3/8".
- Posición de funcionamiento: horizontal y vertical.
- En posición horizontal es necesario conectar el cuentalitros CPC511 con un codo para colocar la turbina en posición horizontal.
- Conexión: red de agua potable. También es posible conectar los filtros aguas abajo de las unidades centralizadas de descalcificación, en este caso se reduce la capacidad total de filtrado en litros.

Datos técnicos

Dimensiones 14,4x0x55,7 cm

Accessori Forni - Trattamento acqua
CARTUCHO PARA DESCARBONATACION CAPACIDAD DE FILTRADO 4675 LT/KH°