

VITRINA CON 3 REPISAS, BATIENTE, CUBA REFRIGERADA SOBRE ARMARIO REFRIGERADO - 4 GN

Vitrina de 3 niveles sobre cuba estampada profundidad 170 mm, capacidad n.4 GN 1/1 con angulos redondeados, equipada de distanciadores para cubetas. Abertura frontal por batientes de policarbonato, posterior por cristales correderos. Temperatura de funcionamiento vitrina +6+ 14°C, cuba 0 / +8°C, aislamiento cuba 50 mm. Control de las temperaturas digital. Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm. Vano inferior: armario refrigerado +4 +8 °C, control de temperatura digital. El aparato debe completarse necesariamente con paneles, eligiendo el tipo de panel preferido.



VITRINA CON 3 REPISAS, BATIENTE, CUBA REFRIGERADA SOBRE ARMARIO REFRIGERADO - 4 GN

Capacidad	4 GN	Carga de refrigerante, kg	1,5
Refrigerante	R455A	Vitrina	Si

Características funcionales

- Los cristales correderos de acceso al compartimiento del lado del operador de la vitrina son totalmente supportados de arriba para ofrecer una superficie lisa y fácil de limpiar.
- La vitrina está iluminada en el interior por luces LED interior orientadas en dirección del compartimento interno, para no molestar a los clientes y promover la visibilidad de los productos.

Características constructivas

- Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm con lados predispuestos para enganche mecanico (bayoneta). Altura plano 40 mm, frente a vista del plano 85 mm.
- Vitrina de tres niveles en vidrio templado, extraíbles para su limpieza.
- Dimensiones del vano refrigerado: 800x535x325H mm - N. 2 vanos GN 1/1.
- Controles de temperatura digitales independientes.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	Peso neto	181 kg
Peso bruto	199 kg	Potencia electrica	1,55 kW
Dimenesiones	150x83x185 cm	Embalaje	155x88x203 cm