

ACCESORIO PARA AHUMAR

Accesorio para ahumar dentro de la cámara de cocción de hornos combinados con capacidades 1/1, 2/1 o 2/3 GN. Cajón de acero inoxidable AISI 304 con dos cestos interiores para virutas de madera y aromas. Doble resistencia para ahumados fuertes o suaves, en caliente o en frío. Tres niveles de ahumado: estándar, suave y fuerte. Tubo de conexión ahumador-horno incluido en el equipo, con mando ergonómico para la conexión al tubo de introducción de aire en el horno, fácil de desmontar y lavar. Compatible con COMBISTAR FX, COMBISTAR BX, COMBIFIT (con accesorio KFMSXCF).



Características funcionales

- Tres niveles de ahumado: estándar, suave y fuerte.
- Ahumado estándar para conseguir un sabor equilibrado en procesos largos como cocciones a baja temperatura, con aceite o pescado; suave para lograr un sabor muy delicado, ideal para requesón o pequeñas cantidades; fuerte para obtener un gusto intenso en poco tiempo con sales o pescado crudo.
- Piloto siempre encendido durante el funcionamiento de los programas.
- Funcionamiento con virutas de madera de 3 a 12 mm. Virutas de haya y/o encina disponibles como accesorios.
- El accesorio permite un ahumado fácil y limpio, tanto en caliente como en frío.
- Apagado automático.
- El accesorio se puede utilizar en varios procesos de ahumado consecutivos sin necesidad de lavado entre uno y otro proceso.

Características constructivas

- Estructura de AISI 304.
- Encendido eléctrica y mandos integrados.
- Se debe colocar fuera de la cámara de cocción (no ocupa espacio dentro de la cámara de cocción). El accesorio ahumador se puede dejar encima del horno incluso cuando no se utilice.
- Cajón con doble cesto para virutas con carga separada, con la posibilidad de diferenciar cantidades y tipos de aromatización de las virutas.
- Cajón con doble pared frontal para evitar altas temperaturas en contacto con el operador y manilla ergonómica y antiquemaduras.
- Bloqueo del cajón mecánico durante el ahumado para evitar todo peligro de incendio a causa de las virutas.
- Tubo de conexión ahumador-horno incluido en el equipo, con mando ergonómico para la conexión al tubo de introducción de aire en el horno, fácil de desmontar y lavar.
- Dos posiciones de seguridad para el tubo de conexión ahumador-horno: 1) en funcionamiento con bloqueo del cajón; 2) apagado con tubo desconectado del horno.
- Resistencias acorazadas de Incoloy 800.
- Componentes de fácil acceso para las operaciones de mantenimiento.
- Protección agua IPX4.

Equipamiento de serie

- Toma eléctrica Schuko.
- Cable de alimentación suministrado.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Potencia eléctrica	2,35 kW
Dimensiones	27x37,2x16 cm		