

04WBMEV

ELEMENT BAIN-MARIE ELECTRIQUE 1 CUVE GN 1/1+1/3



CARACTERISTIQUES DE LIGNE

Plan de travail en acier inox 18-10, épaisseur 20/10 mm, profondeur 1100 mm, profilé sur deux côtés. 180 mm d'espace d'appui sur chaque côté d'utilisation. Structure autoportante avec plan, côtés et panneau arrière en acier inox 18-10. Plan de travail, côtés, panneau arrière, façade et bandeau de commandes satinés, finition Scotchbrite. Juxtaposition bord à bord des éléments avec fixation entre eux. 2 possibilités d'implantation au choix: sur pieds (optional) ou sur socle inox avec plinthes inox ou maçonnerie. Degré de protection IPX5. Certification CSQA pour la conception hygiénique.



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES



- Cuve soudée en continu au plan avec bords anti-ruissellement.
- ? Cuve emboutie à angles largement rayonnés, fond incliné sur le devant avec trou d'évacuation pour la vidange.
- Alimentation en eau par électrovalve avec commande à bouton poussoir en façade. Arrivée directe de l'eau dans la cuve.
- Capacité cuve: 1xbac GN1/1 + 1x bac GN1/3 de profondeur 150 mm.
- Contrôle thermostatique de la température de 30° à 90°C.
- Sécurité thermique en cas de fonctionnement à sec.
- Robinet de vidange en façade à commande rotative pour éviter les ouvertures accidentelles.
- En dotation: bac de récupération eau.
- Manettes de commande en matériel athermique avec symboles sérigraphiés.
- Placard traversant en acier AISI304 épaisseur 10/10, fermé sur deux côtés, largement rayonné sur le fond, avec portillons composés de portes et de contre-portes embouties en acier inox AISI304 épaisseur 10/10, isolées à l'intérieur avec matériel de structure insonorisant; charnières extérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve en acier inox 18-10 Aisi304 épaisseur 12/10.
- Contenance eau conseillée: 5 litres.
- Puissance de chauffe spécifique: 600 watt/litre.
- Thermostat de sécurité de surchauffe avec contrôle du niveau d'eau de la cuve (imprimé sur la cuve) pour éviter le fonctionnement à sec.

Largeur	Cm	40
Profondeur	Cm	110
Hauteur	Cm	72
Poids net	Kg	60

Puissance électrique kW 3

Branchement électrique V-Hz 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz