04WVT3RV
ÉLÉMENT VITRO-CÉRAMIQUE À INFRAROUGE, 3,4+3,4 Kw

CARACTERISTIQUES DE LIGNE

Plan de travail en acier inox 18-10, épaisseur 20/10 mm, profondeur 1100 mm, profilé sur deux côtés. 180 mm d'espace d'appui sur chaque côté d'utilisation. Structure autoportante avec plan, côtés et panneau arrière en acier inox 18-10. Plan de travail, côtés, panneau arrière, façade et bandeau de commandes satinés, finition Scotchbrite. Juxtaposition bord à bord des éléments avec fixation entre eux. 2 possibilités d'implantation au choix: sur pieds (optional) ou sur socle inox avec plinthes inox ou maçonnée. Degré de protection IPX5. Certification CSQA pour la conception hygiènique.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- Plaque étanche intégrée au plan, en vitrocéramique type "Ceran".
- Deux zones de chauffe, par infrarouge, indépendentes 3,4 kw chacune, commandes positionnées sur deux faces.
- Double fonctionnalité: il est possibile de utiliser la même plaque avec différents types de utensiles.
- Nr.1 potentiomètre pour chaque zones de chauffe avec régolation continue de puissance de 1 à 10 kw.
- Manettes de commande en matériel athermique avec symboles sérigraphiés.
- Signaleur de machine en marche.
- Placard traversant en acier AISI304 épaisseur 10/10, fermé sur deux côtées, largement rayonné sur le fond, avec portillons composés de portes et de contre-portes emboutiées en acier inox AISI304 épaisseur 10/10, isolées à l'intérieur avec matériel de structure insonorisant; charnières extérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Surface vitré: 320x670 mm (Lxp)
- Epaisseur verre: 6 mm.
- Composants fonctionnels accessibles par le bandeau de façade facilement démontable.

Largeur	**Cm**	**40**			
Profondeur	**Cm**	**110**	**Puissance électrique**	**kW**	**6,8**
Hauteur	**Cm**	**72**			
Poids net	**Kg**	**52**	**Branchement électrique**	**V-Hz**	**400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz**