

## ELEMENT 2 PLAQUES ELECTRIQUES

Elément plaques électriques avec structure en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10 mm. Plaques de cuisson carrées en fonte, étanches aux liquides, avec dispositif de protection thermique, commutateur à 7 positions pour chaque plaque.



<i>Alimentation</i>	électricité	<i>Épaisseur dessus</i>	2 mm
<i>Installation produit</i>	Top		

### Caractéristiques fonctionnelles

- Nr. 2 plaques électriques carrées en fonte, dimensions chaque plaque 22,7 x 22,7 cm.
- Puissance chaque plaque 2,6 kW; réglage par commutateur à 7 positions.
- Appareil pré-équipé pour installation sur soubassement placard, surface d'appui; à travers accessoires sur demandes en solution en pont sur baies libres, en solution semi-suspendue.

### Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10 avec finition Scotch Brite.
- Bandeau de commandes en acier inox AISI 304, épaisseur 12/10 mm, avec finition Scotch Brite. Panneaux latéraux en acier inox AISI 304, arrière en acier inox.
- Juxtaposition bord à bord des éléments très rigide et précise qui garantit une qualité maximum et hygiène.
- Dessus avec encochement embouti pour les liquides et logement des plaques.
- Isolation pour limiter les températures de surface sur le front du plan de cuisson et à améliorer le confort de l'utilisateur.
- Poignées ergonomiques en métal avec protection en caoutchouc contre les infiltrations d'eau.
- Dossieret arrière rayonné sur le plan h = 4 cm, avec cheminée intégrée pour l'évacuation de la chaleur, coiffée d'une grille de protection en fonte émaillée amovible.
- Pieds en caoutchouc antidérapants h = 2 cm.
- Composants fonctionnels accessibles par le soubassement frontal ou le bandeau de commandes.

### Dotations de sécurité et certifications

- Thermostat de sécurité, intégré aux plaques, pour éviter le surchauffe pour fonctionnement en vide.
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Degré de protection IPX4.

### Accessoires en option

- Colonne d'eau.

### Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz	<i>Puissance électrique</i>	5,2 kW
<i>Dimensions</i>	40x72x25 cm	<i>Emballage</i>	46x82x65 cm