

## ÉLÉMENT VITROCÉRAMIQUE À INDUCTION 2 ZONES



Elément avec dessus en vitro-céramique avec structure autoportante en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10 mm. Elément de cuisson en vitrocéramique, intégrée à fleur du plan de travail scellé de façon étanche. Chauffe par induction. 2 zones de cuisson indépendantes. Capteurs de reconnaissance des marmites et dispositif automatique de sécurité. Système de refroidissement des composants électroniques. Utiliser des récipients convenables (Ø 120 mm minimum).



|                      |             |                  |      |
|----------------------|-------------|------------------|------|
| Alimentation         | électricité | Épaisseur dessus | 2 mm |
| Installation produit | Top         |                  |      |

### Caractéristiques fonctionnelles

- Elément de cuisson en vitrocéramique, intégré à fleur du plan de travail de façon étanche.
- n. 2 zones de cuisson indépendantes de 3,5 kW chacune.
- Potentiomètre avec régulation d'énergie continue de 1 à 10 kW.
- Très basse émission de chaleur, plus de confort pour l'opérateur puisque toute la puissance et la chaleur sont distribuées sur le fond de la casserole.
- Système électronique de diagnostic avec signalisation code d'alarme par lumière sur le bandeau de commandes.
- Cuissons indirectes (pas en contact) avec l'utilisation de casseroles avec diamètre minimum de 120 mm, avec 2 casseroles côte à côte en même temps du même diamètre maximum 260 mm, certifiés pour une utilisation sur appareils d'induction.
- Chauffe induit dans le matériau ferro-magnétique du fond du récipient, au moyen d'un champ créé par un inducteur électromagnétique.
- Facile à nettoyer grâce à la surface en vitro-céramique étanche et lisse.
- Appareil pré-équipé pour installation sur soubassement placard, surface d'appui; à travers accessoires sur demandes en solution en pont sur baies libres, en solution semi-suspendue.

### Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10 avec finition Scotch Brite.
- Bandeau de commandes en acier inox AISI 304, épaisseur 12/10 mm, avec finition Scotch Brite. Panneaux latéraux en acier inox AISI 304, arrière en acier inox.
- Juxtaposition bord à bord des éléments très rigide et précise qui garantit une qualité maximum et hygiène.
- Vitrocéramique, épaisseur 6 mm, poids de charge maximum: 0,2 kg/cm².
- Dimension du plan en verre: 32 x 56 cm.
- Ventilateur pour le refroidissement dans le compartiment des composants, avec filtre d'aspiration amovible et lavable en lave-vaisselle.
- Poignées ergonomiques en métal avec protection en caoutchouc contre les infiltrations d'eau.
- Dossieret arrière rayonné sur le plan h = 4 cm, avec cheminée intégrée pour l'évacuation de la chaleur, coiffée d'une grille de protection en fonte émaillée amovible.
- Pieds en caoutchouc antidérapants h = 2 cm.
- Composants fonctionnels accessibles par le soubassement frontal ou le bandeau de commandes.

### Dotations de sécurité et certifications

- Plus de sécurité dans la zone de travail avec trois capteurs positionnés sous la surface vitrocéramique pour éviter tout fonctionnement à vide.
- Indicateur de chaleur résiduelle sous le verre.
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Degré de protection IPX4.

### Données techniques



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

22/03/2023

# 0S0VT1I



*Branchement électrique* 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz

*Poids net* 30 kg

*Poids brut* 37 kg

*Puissance électrique* 7 kW

*Dimensions* 40x72x25 cm

*Emballage* 46x82x65 cm

ÉLÉMENT VITROCÉRAMIQUE À INDUCTION 2 ZONES

Icon7000 prof.700