0SITB

SOUBASSEMENT PLACARD FERME 1 PORTE DX

Soubassement placard ouvert réalisé avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Porte battante, ouverture vers droit, avec panneau sandiwch, réalisée en acier inox AISI 304, poignée obtenue directement par emboutissage de la tôle, complètement nettoyable. Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, equippés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top inlcue).

Installation produit	avec soubassement

Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassement placard positionnable sous les éléments tops.
- Version fermée par porte battante.
- Appareil pré-équipé pour installation sur pieds; à travers accessoires sur demandes en solution semi-suspendue.

Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Dimensions internes utiles (L x P x H) cm: 35,1 x 56,9 x 40,8.
- Porte battante, ouverture vers droit, avec panneau sandiwch, réalisée en acier inox AISI 304, poignée obtenue directement par emboutissage de la tôle, complètement nettoyable.
- Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, equippés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top inlcue).

Dotations de sécurité et certifications

- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Materiaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Accessoires en option

- Roulettes.

Données techniques

Poids net	13 kg	*Poids brut*	15 kg
Dimensions	40x62x65 cm	*Emballage*	44x65x67 cm

SOUBASSEMENT PLACARD FERME 1 PORTE DX

Icon7000 prof.700