

SOUBASSEMENT PLACARD OUVERT

Soubassement placard ouvert réalisé avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).



Installation produit avec soubassement

Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassement placard positionnable sous les éléments tops.
- Version ouverte.
- Appareil pré-équipé pour installation sur pieds; à travers accessoires sur demandes en solution semi-suspendue, sur base structure pluri-éléments.

Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Dimensions internes utiles (L x P x H) cm: 35,1 x 56,9 x 40,8.
- Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).

Dotations de sécurité et certifications

- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Options et Accessoires

- Porte avec ouverture à droite; échelles porte-plats.
- Roulettes.

Données techniques

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <i>Poids net</i> | 13 kg | <i>Poids brut</i> | 15 kg |
| <i>Dimensions</i> | 40x62x65 cm | <i>Emballage</i> | 44x65x67 cm |