

SOUBASSEMENT PLACARD 1 TIROIR

Soubassement placard ouvert réalisé avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Tiroir à enveloppe fermée, sur guides télescopiques en acier inox; dimensions utiles (L x P x H) mm: 310 x 440 x 370. Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).



Installation produit avec soubassement

Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassement placard positionnable sous les éléments tops.
- Tiroir à enveloppe fermée, sur guides télescopiques en acier inox; dimensions utiles (L x P x H) mm: 310 x 440 x 370.
- Poignée des tiroirs obtenue directement par emboutissage de la tôle, complètement nettoyable.
- Appareil pré-équipé pour installation sur pieds; à travers accessoires sur demandes en solution semi-suspendue.

Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).

Dotations de sécurité et certifications

- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygienne.
- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Accessoires en option

- Roulettes.

Données techniques

<i>Dimensions</i>	40x62x65 cm	<i>Emballage</i>	44x65x67 cm
-------------------	-------------	------------------	-------------

Icon 7000 prof. 700
SOUBASSEMENT PLACARD 1 TIROIR