

## SOUBASSEMENT PLACARD OUVERT - RAYON HYGIÉNIQUE H2

Soubassement placard ouvert réalisé avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9.



### Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassement placard positionnable sous les éléments tops.
- Version ouverte.
- Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9.
- Appareil pré-équipé pour installation à travers accessoires sur demandes sur pieds, en solution semi-suspendue, sur base structure pluri-éléments.

### Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9.
- Dimensions intérieures internes (L x P x H) mm: 747 x 800 x 408.

### Options et Accessoires

- Porte avec ouverture droite et gauche; échelles porte-plats.
- Roulettes.

### Données techniques

*Dimensions*

80x80x50 cm

*Emballage*

96x86x64 cm

SOUBASSEMENT PLACARD OUVERT - RAYON HYGIÉNIQUE H2

Icon9000 prof.900 - 2 mm