

SOUBASSEMENT PLACARD OUVERT - RAYON HYGIÉNIQUE H2

Soubassement placard ouvert réalisé avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9. Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).



Installation produit

avec soubassement

Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassement placard positionnable sous les éléments tops.
- Version ouverte.
- Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9.
- Appareil pré-équipé pour installation sur pieds; à travers accessoires sur demandes en solution semi-suspendue, sur base structure pluri-éléments.

Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Rayon hygiénique H2 dans la zone inférieure à l'intérieur du compartiment, entre le fond et les deux côtés latéraux et le panneau arrière, comme l'exige la norme DIN 18865-9.
- Dimensions internes utiles (L x P x H) cm: 75,1 x 56,9 x 40,8.
- Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).

Options et Accessoires

- Porte avec ouverture droite et gauche; échelles porte-plats.
- Roulettes.

Données techniques

Poids net	23 kg	Poids brut	25 kg
Dimensions	80x62x65 cm	Emballage	84x65x67 cm

SOUBASSEMENT PLACARD OUVERT - RAYON HYGIÉNIQUE H2

Icon7000 prof.700