

SOUBASSEMENT PLACARD CHAUFFANT 2 PORTES

Soubassement placard chauffant avec structure autoportante, fond en acier inox AISI 304. Chauffe par ventilateur tangential. Contrôle thermostatique 30-90°C. Thermostat de sécurité. Deux portes battantes. Non positionnable sous éléments vitro-céramique induction et infrarouge, plaques électriques.



Alimentation : électricité Installation produit : avec soubassement

Caractéristiques fonctionnelles

- Soubassements placards chauffants positionnables sous les éléments tops.
- Version fermée par portes battantes.
- Chauffe à air pulsé par ventilateur tangential.
- Régulation de la température: 30-90°C.
- 4 paires de guides porte-plateaux GN 1/1 en acier inoxydable AISI 304.
- Portes battantes, avec panneau sandwich, réalisées en acier inox AISI 304, poignée obtenue directement par emboutissage de la tôle, complètement nettoyable.
- Appareil pré-équipé pour installation sur pieds; à travers accessoires sur demandes en solution semi-suspendue.
- Le soubassement chauffant ne peut pas être installé sous les produits suivants: vitrocéramique à induction, infrarouge, plaques électriques.

Caractéristiques de fabrication

- Élément pré-équipé pour recevoir des éléments top.
- Structure avec panneaux latéraux, fond et derrière en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Pieds d'appui au sol en acier inox AISI 304 réglables, équipés de semelle inrayable en plastique isolante. Les pieds sont fournis à une hauteur fixe de 15 cm. Extension de pied 5 cm (hauteur minimum / hauteur maximum: 87,5 / 92,5 cm hauteur du top incluse).
- La maintenance des composants internes ne nécessite pas le déplacement de l'appareil.
- Poignées ergonomiques en métal avec protection en caoutchouc contre les infiltrations d'eau.
- Composants fonctionnels accessibles par le front.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygénique.
- Degré de protection IPX5.

Accessoires en option

- Roulettes.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Puissance électrique	2 kW
Dimensions	80x62x65 cm	Emballage	86x82x65 cm