

TABLE AVEC PLAN DEUX BORDS ARRONDIS 280 CM

Plan de travail, hauteur 54 mm, réalisé en acier inox AISI 304, satiné scotchbrite réalisé par un plateau inox AISI 304, épaisseur 12/10 mm insonorisant idrofuge. Table apte à recevoir des charges jusqu'à 150 kg/mq garantis par l'appui au plancher des pieds tubulaires en inox Ø 50 mm.



Front de travail

Deux fronts de travail

Caractéristiques fonctionnelles

- Solidité du plan de travail réalisé en tôle d'acier inox AISI 304, épaisseur de 12/10 mm. Construction du plan de travail capable de recevoir des charges jusqu'à 150 kg/mq.
- Le positionnement en retrait des pieds permet d'adosser la table à un mur disposant de plinthes arrondies (distance entre jambe et mur 43 mm).
- Pieds en acier inox réglables pour la mise à niveau au sol et muni d'une semelle plastique thermodurcissable.
- Ergonomie qui dérive d'une hauteur standard cm 90 par rapport au plancher.
- La conception de fabrication "fermée" garantit l'hygiène et la solidité maximale et permet le fixation des pieds. Facilité de nettoyage assurée par les pieds tubulaires.

Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail, hauteur 54 mm, réalisé en acier inox AISI 304, satiné scotchbrite réalisé par un plateau inox AISI 304, épaisseur 12/10 mm insonorisant idrofuge.
- .
- Nr. 6 pieds de forme tubulaire, diamètre 50 mm, en acier inox AISI 304 satiné.

Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Materiaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Accessoires en option

- Accessoires en option pour le table de travail: petit tiroir, tiroir GN 1/1 GN, meuble bas à tiroirs composé de 4 tiroirs GN 1/1, étagère de fond Y kit roulettes pivotantes.

Données techniques

Poids net	76,5 kg	Poids brut	83,6 kg
Dimensions	280x70x90 cm	Emballage	281x71x21 cm