

FOURNEAU GAZ 6 FEUX VIFS SUR FOUR GAZ MAXI

Fourneau gaz réalisé en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10 mm. Grilles feux vifs et brûleurs en fonte émaillée. Brûleurs amovibles avec tête de double et simple couronne contrôlés par robinet gaz de sécurité. Veilleuse pilote et thermocouple. Cuvette sous brûleurs emboutie et étanche. Four statique gaz en acier inox AISI 430 thermostaté avec glissières inox, capacité bacs cm 90x64.



<i>Alimentation</i>	Gas/électricité	<i>Épaisseur dessus</i>	2 mm
<i>Typologie Four</i>	Four statique gaz + grill électrique capacité GN 2/1+1/1		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dessus de cuisson gaz composé de n. 6 feux vifs.
- n. 2 brûleurs feu vif à simple couronne diam. 80 mm de 4 kW avec régulation d'énergie continue de 4 à 1.3 kW.
- n. 3 brûleurs feu vif à double couronne diam. 110 mm de 7 kW avec régulation d'énergie continue de 7 à 2.3 kW.
- n. 1 brûleur feu vif à double couronne diam. 130 mm de 10 kW avec régulation d'énergie continue de 10 à 2.5 kW.
- Brûleurs avec couplage en matériau céramique pour une extraction facile.
- Brûleurs et grilles en fonte facilement extractibles et lavables en lave-vaisselle.
- Brûleur avec tube Venturi breveté pour sa géométrie innovante; il garantit une combustion optimale, il réduit les émissions nocives (CO2).
- Le brûleur de double couronne avec l'inclinaison particulière de la flamme assure une meilleure uniformité et une distribution thermique même sur le fond des casseroles grandes.
- Four statique gaz MAXI de 10 kW avec n. 2 résistances électriques grill de 1,6 kW.
- Capacité four: 1 grille 90x64 cm sur échelles porte-plats inox démontables de 3 niveaux.
- Régulation de la température de cuisson four de 80 à 260°C avec 3 modes de fonctionnement.
- BALLUMAGE électronique par train d'étincelles, allumage manuel possible.
- Implantation à travers accessoires sur demandes: sur pieds, sur structure pluri-éléments, en solution semi-suspendue.

Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10 avec finition Scotch Brite.
- Panneaux extérieurs en acier inoxydable, bandeau supérieur avec panneaux latéraux en acier AISI 304, finition Scotch Brite.
- Juxtaposition bord à bord des éléments très rigide et précise qui garantit une qualité maximum et hygiène.
- Cuvette sous brûleurs (une pour deux feux vifs) emboutie d'une seule pièce, largement rayonnée pour facilité de nettoyage.
- Veilleuse pilote des brûleurs du plan protégée des débordements accidentels.
- Brûleurs sur le plan, tête de brûleurs et grilles feux vifs en fonte émaillée.
- Enceinte de cuisson du four en acier inox AISI 430 épaisseur 10/10; hauteur chambre de cuisson 31 cm; grille de support cuisson 90x64 cm
- Porte four à double paroi isolée avec des charnières haute résistance.
- Joint en caoutchouc sur la face du four pour assurer une fermeture parfaite.
- Poignées ergonomiques en métal avec isolation en fibre céramique.
- Protection en caoutchouc sous les poignées contre les infiltrations d'eau.
- Mitre de dégagement gaz brûlés étanche au liquide sur le dessus.
- Composants fonctionnels accessibles par le soubassement frontal et le bandeau de commandes.
- La maintenance des composants internes ne nécessite pas le déplacement de l'appareil.

Dotations de sécurité et certifications

- Contrôle de sécurité fonctionnement gaz assuré par soupape thermostatique, veilleuse et thermocouple.
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Degré de protection IPX5.

Équipement de série



2N1FAGF



- Livré avec 1 grille chromée 90x64 cm.

Accessoires en option

- Plaque radiante LISSE ou NERVUREE en fonte demi-brillant antiacide.
- Disque central de réduction cache-flamme pour utiliser de casseroles avec diamètre inférieures à 10 cm.
- Grille en acier rond inox AISI304, Ø 12 mm, pour 2 feux ouverts.
- Cuvette sous brûleurs pour facilité de nettoyage.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 2N~ / 230V 1N~ / 50÷60 Hz	<i>Poids net</i>	165 kg
<i>Poids brut</i>	175 kg	<i>Puissance électrique</i>	3,8 kW
<i>Puissance gaz</i>	49 kW	<i>Dimensions</i>	120x92x75 cm
<i>Emballage</i>	130x106x120 cm		

FOURNEAU GAZ 6 FEUX VIFS SUR FOUR GAZ MAXI
Icon9000 prof.900 - 2 mm